

化工机械 涂料设备 立式胶体磨 立式涡轮式砂磨机

产品名称	化工机械 涂料设备 立式胶体磨 立式涡轮式砂磨机
公司名称	莱州市沙河镇宏峰化工机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏峰化机 型号:JM-80型 适用物料:油漆
公司地址	中国 山东 莱州市 莱州市沙河镇路旺北1公里
联系电话	86-05352359107 13002733827

产品详情

品牌	宏峰化机	型号	JM-80型
适用物料	油漆	应用领域	化工、医药
主电机功率	5.5 (kW)	送料能力	0.2-4 (L/min)
生产能力	200 (kg/h)	外形尺寸	1.05*0.3*0.84 (m)
重量	300 (kg)	结构形式	立式
类型	涡轮式砂磨机		

胶体磨由不锈钢、半不锈钢胶体磨组成，胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间，使物料受到强大的剪切力，磨擦力及高频振动等作用，有效地被粉碎、乳化、均质、温合，从而获得满意的精细加工的产品。胶体磨系多项专利产品：具有设计紧凑、实用新型，外形美观、密封良好、性能稳定、操作方便、装修简单、经久耐用、适应范围广、生产效益高等特点、是处理精细物料最理想的加工设备。

胶体磨产品除电机及部分零部件外，凡与物料相接触的零部件全部采用高强度不锈钢制成，尤其，关键的动、静磨盘进行强化处理因此，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，使所加工的物料无污染卫生纯洁。也可按用户特殊要求可以另行定制。

胶体磨其主要构造由磨头部件、底座传动部；专用电机三部分组成。其中机器核心部分的动磨盘与静磨盘、机械密封件组合部位系是本机的最关健部分。所以，根据被处理的物料性质不同选型必须有所区别。但材质均由不锈钢或特殊材料制造而成。电机根据型号不同需要作特殊设计，在电机凸缘端加装挡水盘，以防渗漏。

胶体磨工作原理

工作原理：胶体磨是由电动机通过皮带传动带动转齿（或称为转子）与相配的定齿（或称为定子）作相对的高速旋转，其中一个高速旋转，另一个静止，被加工物料通过本身的重量或外部压力（可由泵产生）加压产生向下的螺旋冲击力，透过定、转齿之间的间隙（间隙可调）时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动、高速旋涡等物理作用，使物料被有效地乳化、分散、均质和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。

型号	jm-130	jm-80
物料加工细度um	2-70	2-70
电机功率kw	7.5 11	7.5 5.5
产量（自流）t/h	0.2-6	0.2-4
空载转速r/min	3000 ± 100	3000 ± 100
外形尺寸cm	127*38.5*102.5	105*30*84
机重kg	420	300
备注	配冷却系统	配冷却系统

莱州市沙河镇宏峰化工机械厂位于景致迷人物产富饶的胶东半岛莱州湾畔，地处经济繁荣交通便利的莱州经济重镇——沙河镇。是从事化工机械设备的专业生产厂家，现生产的八大系列五十余种功能各异的化工机械产品已畅销国内外。

宏峰化机，热诚欢迎新老客户光临指导。

宏峰化机，以诚为本，以诚获信，诚信永存。

销售部电话：0535-235910713002733827

网络部电话：0535-235910815098489992 传真：0535-2356948

qq：56580802

公司网址：www.lzhf.net 邮编：261432

公司地址：山东省莱州市沙河镇路旺北一公里。

- 1、代为消费者安装、调试产品；
- 2、根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；
- 3、保证维修零配件的供应；
- 4、负责维修服务；
- 5、对产品实行"三包"，即包修、包换、包退。现在许多人认为产品售后服务就是为"三包"，这是一种狭

义的理解；

6、处理消费者来信来访，解答消费者的咨询。同时用各种方式征集消费者对产品质量的意见，并根据情况及时改进。