

# 厂家直销电力绝缘梯 绝缘单梯 绝艳合梯 玻璃钢人字梯正品保证

产品名称	厂家直销电力绝缘梯 绝缘单梯 绝艳合梯 玻璃钢人字梯正品保证
公司名称	河北双冠电气有限公司
价格	55.00/米
规格参数	产地:河北 型号:JYT 规格:支持多种
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	13014392153

## 产品详情

厂家直销电力绝缘梯 绝缘单梯 绝艳合梯 玻璃钢人字梯正品保证

绝缘单梯，绝缘关节梯，绝缘单直梯，绝缘合梯，绝缘人字梯，绝缘升降梯（绝缘伸缩单梯，绝缘伸缩合梯，绝缘伸缩人字梯），绝缘高低凳，绝缘高凳，绝缘升降平台，全绝缘脚手架，绝缘高低凳，绝缘高凳。

### 特点

1. 以玻璃纤维和环氧树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成。

2. 铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理，轴类钢制件表面有防护镀层
3. 绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。
4. 梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳，梯各部件外形无尖锐棱角，安全程度高，绝缘性能强
5. 吸水力低，阻燃性好，耐枯朽，适用于带电线路作业；变电维护作业。
6. 高强，轻质，抗冲击，绝缘性，透磁佳
7. 不导电，外观新颖，美观大方

## 技术参数

- (1) 2米绝缘合梯 高度：2 m 踏板间距：300—400 mm 踏板宽度：35 mm
- (2) 3米绝缘合梯 高度：3 m 踏板间距：300—400 mm 踏板宽度：35 mm
- (3) 4米绝缘合梯 高度：4 m 踏板间距：300—400 mm 踏板宽度：35 mm
- (4) 5米绝缘合梯 高度：5 m 踏板间距：300—400 mm 踏板宽度：35 mm

## 注意事项

(1) 使用前：每次使用梯子前，必须仔细检查梯子表面零件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤；使用梯子时应选择坚硬、平整的地面，以防止侧歪发生危险；如果梯子使用高度超过5米，请务必在梯子中上部设立F8以上拉线；检查所有梯脚是否与地面接触良好，以防打滑；在未经制造商许可的情况下，梯子决不附加其他的结构，决不使用和维修损坏的梯子；梯子升降时，严禁手握横撑，以防切伤手指。

(2) 使用时：绝对禁止超过梯子的工作负荷；梯脚具有防滑效果。但依然需要有人用手直接扶住梯子进行保护（同时放置梯子侧歪），并用脚踩住梯子的底脚，以防底脚发生移动；当攀登梯子或工作时，总是保持身体在梯槓的横撑中间，身体保持正直，不能伸到外面，否则你可能会因为失去平衡而发生意外。