

霍尼韦尔Honeywell HF561ER高速路收费远距离扫码器

产品名称	霍尼韦尔Honeywell HF561ER高速路收费远距离扫码器
公司名称	深圳市为恩科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Honeywell 型号:HF561ER 规格:远距离扫码器
公司地址	深圳市福田区园岭街道上林社区八卦三路20号光纤工业小区2栋712（注册地址）
联系电话	0755-82330323 18038083525

产品详情

霍尼韦尔Honeywell HF561ER高速路收费远距离扫码器

HF561 二维影像式扫描器

全新固定式二维影像式扫描器HF561拥有卓越的性能，对所有一维、PDF和二维条码、邮政码都具有超强的扫码性能。纯白色且简大方的外观构造，灵活的固定方式能够使其完美地融入到地铁闸机中。HF561对手机QR码具有卓越的扫描性能，尤其是对于高反光表面上的条码具有强劲的解读能力，并拥有超大的视场角，更加方便客户的使用，是一款真正值得信赖的影像固定扫描解决方案。

特征与优势

扫码状态指示：两列可变色LED，在解码过程中不断的变色闪烁，提示用户读码成功。

体积适中：可以方便嵌入到地铁闸机等各种设备中作为条码的识读组件应用。

广角扫描：超大的视场角度，可以更大的角度方位内轻松完成扫描。

卓越的解码性能：能快速解读所有一维和二维码，尤其对高反光的手机屏幕具有强劲的解码能力。

便捷的安装：在产品背部预留 4 个螺丝孔位，可以让客户更便捷的固定设备。

HF561 技术参数

物理参数

体积（长 × 宽 × 高）：76mm × 56mm × 42.45mm

重量：235g

电学参数

输入电压：5 ± 0.5 VDC

工作电流：400 mA（典型值）

额定功耗：2000 mW（典型值）

主机系统接口：USB, RS232

静电防护：± 6kV（直接放电），± 15 kV（空气放电）

环境参数

工作温度：-20 ~60

存储温度：-40 ~+70

湿度：0%~95%（无凝结）

IP 等级：IP54

抗摔强度：1.5m 坠落 (2 times)

抗震强度：3 轴，每轴 2 小时，1.52mm (0.06) 峰位移 (22 Hz ~ 300 Hz), 5 G 加速度

照度：0~100,000LUX

扫描性能

照明光源：无

指示灯：蓝色常亮 = 待机状态 绿色闪烁 = 解码成功

扫描类型：影像式

分辨率：844(H)*640(V)

符号对比度： 30%

视场角 (SR)：水平 75.0 ° ， 垂直 60.5 °

倾斜，旋转，偏转： ± 45 ° ， ± 180 ° ， ± 65 °

最大运动容差 (SR)：6m/s (40mil 纸质 QR 码)

解码能力：解读标准一维，二维条码