

ZX型卧式自吸离心泵

产品名称	ZX型卧式自吸离心泵
公司名称	淄博捷优泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇大海眼
联系电话	0533-4680598 13355271111

产品详情

产品特点：

ZX型卧式自吸离心泵在工农业生产、抢险救助，如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。ZX型泵广泛适用石油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、喷灌。供输送清水或粘度小于 $5^{\circ}E$ ，温度低于 $80^{\circ}C$ 物理及化学性质类似清水的其它液体。

产品用途：

1. ZX型卧式自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
2. 适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料（介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下）。
3. 装上摇臂式喷头，又可将水冲到空中后，散成细小雨滴进行喷雾，是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
4. 可和任何型号、规格的压滤机配套使用，将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。

技术参数：

ZX型卧式自吸离心泵

流量：3~600m³/h；

扬程：12~80m；

转速：2900、1450r/min；

功率：0.75 ~ 132KW；

进口直径：25 ~ 300mm；

最高工作压力：1.6Mpa。

型号意义：

例如：50ZX12.5-50PB

50-吸入口直径(mm)

ZX-自吸泵

12.5-流量(m³/h)

50-扬程(m)

P-材质不锈钢

B-防爆电机

性能参数：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程(m)	电机功率 (kw)	转速(r/min)	吸程(m)	自吸性能(min/5 m)
25ZX3-20	3	20	0.75	2900	6.5	1.9
25ZX3-32	32	1.5	1.8			
32ZX3.2-32	3.2					
32ZX3.2-50	50	3				
40ZX6.3-20	6.3	1.1				
40ZX6.3-32	2.2					
40ZX10-40	10	40	4			1.5
40ZX12.5-50	12.5	5.5				
50ZX15-12	15	12	2.4			
50ZX18-20	18					
50ZX20-30	20	30				
50ZX12.5-32						
50ZX15-40						
50ZX12.5-50						
50ZX15-60	60	7.5	1.3			
50ZX20-75	75	11				
65ZX30-15	30	15	2.0			
65ZX25-32	25					
65ZX25-50						
65ZX25-75						
80ZX35-18	35	18	6	3.4		
80ZX43-17	43	17				

80ZX40-22	40	22		
80ZX50-32	50			
80ZX60-55	60	55		18.5
80ZX60-70	70	22	1.2	
100ZX100-20	100			
100ZX100-40				
100ZX100-65	65	30		
100ZX70-80	70	80		
150ZX160-55	160	45	5	
150ZX150-80	150	55		
200ZX400-32	400	1450		
200ZX280-63	280		63	90
250ZX350-65	350		110	
250ZX550-32	550		75	
250ZX400-50				
250ZX450-55	450			
300ZX600-32	600			
300ZX500-50	500			
300ZX550-55	132			