

PA66日本三菱（授权一级代理商）

产品名称	PA66日本三菱（授权一级代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	三菱:代理商 PA66:齐全 日本:日本
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

授权一级代理商日本三菱 POM PC PBT PA66 POM PC PBT（三证齐全）：日本三菱总代理商：秉承客户至上、品质：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

PA66 日本三菱工程 3010SR

PA66 日本三菱工程 3010GN15

PA66 日本三菱工程 3010GN30

PA66 日本三菱工程 3010N

PA66 日本三菱工程 3010N BK629

PA66 日本三菱工程 3010N5

PA66 日本三菱工程 3021G-30

PA66 日本三菱工程 3021G45A

PA66 日本三菱工程 3021GH-20

PA66 日本三菱工程 3021GH30 HS

PA66 日本三菱工程 3024G-45 NC

PA66(尼龙66)/3021G30/三菱工程塑料 特性备注：光纤强化

重要参数：密度:1.37 g/cm³ 吸水率:2 % 成型收缩率:0.85 % 断裂伸长率:2.6 % 弯曲强度:267 MPa
弯曲模量:8300 MPa

PA66(尼龙66)/3010SR/三菱工程塑料

重要参数：密度:1.14 g/cm³ 吸水率:2.8 % 成型收缩率:2 % 弯曲强度:117 MPa 弯曲模量:2900 MPa

PA66(尼龙66)/3010GN30/三菱工程塑料 特性备注：光纤强化难燃

重要参数：密度:1.6 g/cm³ 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.75 % 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:264 MPa
弯曲模量:10400 MPa

PA66(尼龙66)/3010NL-SL4/三菱工程塑料 特性备注：非卤素阻燃

重要参数：密度:1.16 g/cm³ 吸水率:2.7 % 成型收缩率:1.4 % 断裂伸长率:3.2 % 弯曲强度:133 MPa
弯曲模量:3600 MPa