

三维柔性焊接平台铸铁检验划线钳工平台1米2米3米4米5米6米

产品名称	三维柔性焊接平台铸铁检验划线钳工平台1米2米3米4米5米6米
公司名称	泊头市鼎昌机械设备有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	鼎昌:河北 规格:1000*1000 材质:HT200-250
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇北孟庄（注册地址）
联系电话	18231726188

产品详情

三维柔性焊接平台广泛适用于 钢结构、各种车辆车身(body)制造、轨道(track)交通焊接、自行车摩托车制造、工程机械、框架和箱体、压力容器、机器人(Robot)焊接、钣金加工、金属家具、设备装配、工业管道(法兰)、检测系统。三维柔性焊接平台其工作台台面采用带孔格板形式，孔径有D28和D16两个系列。

三维柔性焊接平台其工作台台面采用带孔格板形式，孔径有D28和D16两个系列。在高精度的台面上，每隔100mm均布D28的圆孔或每隔50mm均布D16的圆孔，这些孔可用于拼接各种功能的定位模块和夹具。

三维孔系组合柔性焊接工艺装备

三维：代表三个方向一般夹具都是纵向和横向没有垂直方向。平台大面有二个方向，四周边可用作垂直方向的安装，从而达到立体组合。

孔系：这套夹具的主要特点就是从平台到附件都是标准孔没有传统的螺纹或t型槽，配合快速锁销就能使装配变得更加快捷方便，定位更精(jing)确。

组合：因为所有附件都是事先预制好的，可根据产品的需求任意组合及调整。

柔性：因为有上述功能整套装备可根据产品的变化而变化，一套夹具就可完成几个产品或几十个产品的需求，从而大大的加快了产品的研发、试制的进程，节省大量的人力、物力和财力(环保和低碳产品)。

焊接：三维柔性焊接平台是专为焊接制品的制造而设计的通用夹具;用于焊接十分方便、灵活、精(jing)确，与传统的焊接方式_许多。

28系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。相邻两孔的孔心距是 $100 \pm 0.05\text{mm}$

16系列平台：孔公差是d10级，与平台相配的锁销是h7级。相邻两孔的孔心距是 $50 \pm 0.05\text{mm}$ ，

工作台立柱分三种形式：高度(分三种)承重力均为2t、固定(框架型)承重力为5t、活动(升降型承重力为3t)、(带刹万向轮型承重力为1t)。

孔系三维柔性焊接组合夹具

1.适用范围：用于焊接、机械加工和检测工件。例如：钢结构、各种车辆车身制造、自行车摩托车制造、工程机械、框架和箱体、压力容器、机器人焊接、钣金加工、金属家具、设备装配、工业管道(法兰)、检测系统、电器机械(高压开关、变压器、电力控制等)。

2.产品特性：高(gao)效率、经济性、柔性化、精(jing)确性和耐用性等特点。

一、高(gao)效率(high efficiency)

目前，小批量的框架结构都要求高(gao)效，如快速的出样品、出产品，因此传统的专用焊接工装往往不能满足需要，(设计、制造、调试的周期很长，一般在1-3个月。)。使用三维柔性焊接平台完成一套焊接夹具的时间一般只要几小时;同时也大大缩短了新产品开发的出样周期!

二、经济性(economical efficiency)

专用的焊接工装只是对某个工件或某个工序有用，因此可以看到，一些发展几年以上厂家都有一大批不用或很少用的工装(Work clothes)夹具，场地费用、保管费用却没有人去计算。特别是框架结构往往是比较大的产品，因此，保管费用更高。

使用我们三维柔性工装，每次产品变化而投入的专用工装的费用及时间几乎可以不再花钱。装置操作简便,使用安(an)全。用户可根据需要快速拼接出不同要求的工装，就像儿童玩拼装式玩具一样www.dcxlj.com 电话18231726188