

# 300A汽油发电电焊一体机

产品名称	300A汽油发电电焊一体机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:TOTO300
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

300A汽油发电电焊一体机

大泽发电焊机两用机操作中注意事项：

- 一、工作前需要清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。
- 二、焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。
- 三、焊机起动前，开始接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，更后接通电源、即可进行工作。

焊机搭载..的发动机作为动力，采用独特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。300A汽油发电电焊一体机设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。更多信息请来电咨询!

300A汽油发电电焊一体机

品牌：大泽动力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300A

发电机参数：

\*、额定功率：10KW

\*、备用功率：10.5KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、额定频率：50HZ

\*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

\*、过载能力：110%1h

\*、功率因数：1.0

\*、相数：单相

\*、压缩比：19:1

发动机参数：

\*、发动机型号：TO300F

\*、发动机功率：26HP

\*、绝缘等级：F

\*、工作时间：可连续工作7-12h

\*、耗油量：320g/KW.H

\*、启动方式：电启动

\*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

\*、燃油型号：90号以上无铅汽油

\*、燃油表：有

\*、调速方式：自动调速

\*、整机超载保护：有

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、自动过载保护：有

\*、冷却方式：风冷却

\*、电压表：有

\*、活塞排量：418CC

\*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

\*、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

\*、燃烧系统：直喷式

\*、控制装置:ECU

\*、电磁控油阀:有

\*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池  
启动连接电缆

电焊机参数：

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-30V

\*、发电电焊机功率：20kw

\*、焊接范围：0-6.00MM

\*、电流调节：0-300A

\*、焊机等级：工业级

\*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：860\*650\*650

\*、直流输出：12-8.3 ( V-A )

\*、结构类型：手推式

\*、距7米处噪音：65-68Db

\*、机油/油箱容积：2.27/25升

\*、调节方式：鼠标旋钮

\*、机器重量：120kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护