

无锡漆雾凝聚剂ab剂-漆雾凝聚剂ab剂

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 无锡漆雾凝聚剂ab剂-漆雾凝聚剂ab剂 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | 4900.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:恒信达 质量:稳定 效果:高效环保 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

产品详情

无锡漆雾凝聚剂ab剂-漆雾凝聚剂ab剂

漆雾凝聚剂ab剂也称除漆剂主要由a剂和b剂两个部分组成，漆雾凝聚剂ab剂是一种应用于水帘喷漆房污水处理用净水产品，漆雾凝聚剂a剂的作用是分解漆雾的粘性。B剂的作用是凝聚漆渣并上浮。而在喷漆污水处理工艺流程中，漆雾凝聚剂ab剂广泛的油性漆和水性漆污水处理，应用范围可用于家具厂、五金厂、汽车零部件、机械制造厂等后段的油漆污水处理。

漆雾凝聚剂ab剂作用原理：

- 1、漆雾凝聚剂a剂主要原理:其电荷极高，对漆滴能产生很强的吸引力，当漆滴被吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹，并通过化学作用穿透和分解漆滴中的功能基团。
- 2、漆雾凝聚剂b剂主要原理：分子量较大，可根据系统的要求，增大质量、表面积疏松密度，使凝集基团在系统中上浮或沉降速度加快。

漆雾凝聚剂ab剂使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂a剂初步投加可按0.2%-0.3%的比例投加，也就是一吨污水添加2-3公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中分解落喷漆，使a剂和油漆能够充分的和油漆进行反应。
- 2、待漆雾凝聚剂a剂在水中循环一段时间后，再加入0.2%-0.3%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂b剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂ab剂使用量的重要数据，前期可安常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加ab剂。

漆雾凝聚剂ab剂有什么功能呢？使用漆雾凝聚剂ab剂有哪些特性呢？

- 1、 除去水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，漆渣完全上浮。
- 2、 使循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。
- 3、 可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。
- 4、 保持喷房空气清新及喷房气压平衡可降低工安事件发生，有利于提高生产力。
- 5、 可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。
- 6、 漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。
- 7、 无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本。
- 8、 有助于喷漆房达到环保要求及ISO14000的申请认证。

无锡漆雾凝聚剂ab剂-漆雾凝聚剂ab剂