

预拉伸型缠绕包装机

产品名称	预拉伸型缠绕包装机
公司名称	山东金恒达智能设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道牛一工业园北100米（注册地址）
联系电话	0531-83558916 13869115321

产品详情

核心优势1.多年专业研究缠绕包装机，不断改进和研发，可根据客户现场和包装要求“私人定制”适合贵公司的专用包装设备。2.公司的计数传感器安装在大转盘上，革新行业内依据齿轮减速比计算包装圈数的方式，整圈计数，更加准确。3.打破行业内底盘只有6组托轮装置，自动化底8加厚套托轮，整机底盘在焊接平台上完成，并使用光学仪器测定平面度，使用液压机械矫正。性能更加平稳、可靠。4.性能稳定，更安全，托盘采用高强度10MM厚的优质钢材，自重700公斤，设备缓起缓停，遇到紧急情况断电，近百家客户验证，设备可连续工作24小时，电控系统可自动调温，不停机，更高效。5.节能环保（采用智能变频技术，装机功率1.5kw，运行功率1.2kw（经我公司连续生产测试比市场同类产品节能30%，低能耗，费用低）6.整机采用预拉伸膜架，1米拉伸膜可拉伸3米，包装高度，层数程序可控，包装更加紧致，更加节省包装膜，打包好的货物防潮，防水，防刺穿。7.整机3台变频器，1台PLC，全部采用台湾进口配置，转盘速度，膜架升降速度，拉伸膜拉伸力都可调节，设备噪音小，轻松干活没烦恼。8.本机为双链条传动，采用底盘接近开关直接计算缠绕圈数，手自动随时调换，满足您的操作习惯和包装要求。9.降低工人劳动强度，本机只需将货物放在托盘上，人工将拉伸膜放置在货物上，切断拉伸膜，省力更省心。质量验收设备出厂前质检：1.设备制作完成后,公司每设备都经过带料负荷测试合格后才可发货；2.机械、电器控制各部位的运行平稳性，控制性能，并无异常和明显噪声，安排8小时的连续试机后无故障才出厂发货。3.验收内容及方式：以外观质量验收及需方按国标(或行业标准)按合同附件验收4.进行必要整体及分体的检验；设备资料(说明书一本含电器原理图、试机膜一卷)；开机运行试验；随机工具及随机常用备件。