

# 地磅厂家直销 电子地磅100吨 防水防爆 地磅价格

产品名称	地磅厂家直销 电子地磅100吨 防水防爆 地磅价格
公司名称	上海伟酷机电贸易商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青浦区金泽镇金溪路119号G区101室（住所）
联系电话	15000247906

## 产品详情

80t汽车地磅U型钢结构：主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢

80t汽车地磅产品概述：

80t汽车地磅，由钢结构模块式秤台，高精度桥式电阻应变模拟传感器和静态称重控制显示仪，密封型防水接线盒等组成。显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的要求。仪表可显示日期，时间，车号以及车号的皮重，毛重，货号，序号，能储存车号，皮重200辆，有断电保护。1000个称重记录贮存，各类统计报表。车号分类统计，货号分类统计，日报表，月报表统计。可提高10倍精度显示当前称重。10个单价设置，贮存，调用，方便贸易结算。智能化判别电池电量，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。能快速打印磅码单1-4联，具有Rs232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。

80t汽车地磅的基坑选择：地磅的基坑形式一般有两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里,秤台表面与地面相平的安装方式,无基坑的地磅在高出地面安装,可以经常性的清洁,不积水,费用比较便宜。一般选择无基坑式地磅安装方式。

80t汽车地磅标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅秤基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。

产品型号：SCS-YH-A

系统工作电压:AC 187 ~ 242 49 ~ 51HZ

相对温度:20% ~ 90%RH

工作温度:

称重显示控制器-10 ~ 40

称重部分 - 40 ~ 70

大地磅产品型号：SCS-YH-A

量程范围：30t,50t,60t,80t,100t,120t,150t,180t,200t

精度等级：国家标准 级(GB11883-89)

电气方式：模拟式/数字式

检修面板：开板结构，检修安装极其方便

承载结构：采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高。

结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

面板秤台：面板为热轧Q235B中板，厚度为国标10mm。

横梁秤台：横向布U型梁为Q235B钢板。

纵梁秤台：纵向布U型梁为Q235B钢板。

焊接工艺：焊接工艺连续自动二氧化碳气体保护焊。

表面处理：钢板表面采用环氧富锌底漆和丙烯配氨脂船用漆。

传感器处理：秤台两头传感器在秤台的端部。

检测方法:秤台整体经负荷超载试验。

80t汽车地磅标配：选配

- 1、高强度整体秤台（分段式）1、防爆套件（EXIBIICT4/CT5EXIAIICT6）
- 2、鹰衡YH-A高精度桥式称重传感器2、打印机（松下P1121针式据打印机）
- 3、鹰衡XH3190系列智能化交直流两用3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

称重显示仪表（自带打印机）4、称重管理软件

4、全不锈钢防浪涌接线盒5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源、

80t汽车地磅U型钢结构：

主要特点：承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。主要用途：主要用于地磅的主结构，使用寿命长，作为制造地磅的主要型钢，在国内外广泛采用的都是U型钢。焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。焊后秤体模块整体抛

丸。消除焊接内应力去除氧化皮，检查焊缝质量，如发现问题及时补焊提高产品质量。表面防腐处理、简洁、美观采用抛丸处理，清楚表面锈蚀，提高油漆附着力比喷砂处理除锈更彻底，除锈效果大大优于喷砂。