

柳州磨浆机 磨浆机 广全

产品名称	柳州磨浆机 磨浆机 广全
公司名称	柳州市广全食品机械商行
价格	.00/个
规格参数	种类:磨浆机 品牌:广全 型号:DM-LZ350
公司地址	柳州市城站路94-A-25号
联系电话	86 0772 3805075 15278867102

产品详情

种类	磨浆机	品牌	广全
型号	DM-LZ350	产品用途	大米大豆磨浆
适用范围	茶餐厅设备、蛋糕房设备、面包房设备、西餐店设备、中餐店设备、休闲速食设备、调料加工厂设备、休闲食品厂设备、其他	电压	380 (V)
功率	7.5 (kw)	外形尺寸	600 × 1230 (mm)
净重	225 (kg)	包装	木箱

350型磨浆机磨浆细腻

dm-lz350型立轴式磨浆机生产参数:

产品型号	生产效率		电机		易损配件		外形尺寸 (mm)
	磨豆kg/h	磨米kg/h	型号	功率kw	型号规格	数量	
dm-lz350	300~350	400~450	y1328m-4	7.5	磨片 350	1付	600 × 1
					轴承80210	1套	
					轴承8111	1套	
					j油封pd45 × 62 × 12	1套	

不锈钢进料口

dm-lz350型立轴式磨浆机使用说明书

一、产品介绍与用途：

dm-lz350型立轴式磨浆机适用于大米/黄豆等制品制浆，具有石磨和钢磨无可比拟的效率高、噪音小、浆质柔性好、操作简单、维修简便、无需基础安装等优点。

二、使用说明和注意事项

- 1、设备安装于平整坚实、操作方便的场所。
- 2、设备电源应接于具防漏电、防过载安全装置(开关)、并有着良好的接地保护（接于机体“接地标记处”）
- 3、运转前首先要使动静磨片分离，通过转动调节手把调节螺母，实现粗细调节或分离（按机盖上箭头所示调节，往“粗放向调节至磨片分离”）。
- 4、电机转向应符合机身上所示方向，（转向不合会造成磨片松脱或爆裂）。转动平稳无异声。
- 5、dm-lz350型立轴式磨浆机属湿式磨浆设备，配水加料需均匀稳定，推荐每公斤黄（大）豆配水8kg为宜，每公斤大米配水1.2kg为宜，其他不宜过少比例配水磨浆。
- 6、新磨片装机后，使用前需加水空载载合20分钟（动静磨片接角面积大于75%）
- 7、所有需磨的物料预先应清除杂物、铁砂、石籽等硬物，并经过水浸泡适度。
- 8、使用前后要清水冲洗（电机不能直接水洗）

三、维护保养：

- 1、磨片是易损件，设备在使用一段时间后，如发现磨浆粗或效率低时，应更换磨片。更换方法是将东磨片平面朝上，静磨片凹面朝下，磨片的加紧力为能地大，加紧为宜。
- 2、橡胶油封：j型骨架油封每次加油时检查，如发现磨损、老化、或轴承入水，即应更换。
- 3、轴承每三个月加注黄油一次。

柳州市广全食品机械商行前身是商业机械厂劳动服务公司,成立于1993年，有着10多年的行业经验。

是一家专业销售国内外名优食品机械的商行。

自成立以来，我们一贯坚持“信誉至上、品质卓越、价格合理、交货快捷”的发展理念和宗旨，以市场为导，以诚信为本，积极开拓国内广阔的市场，获得广大客户的一直信赖和好评，并与国内多家生产商建立了专门代理销售机构及良好的合作关系。

公司主营各种名优磨浆机、粉丝机、河粉机、粉碎机、和面机、面条机等米面加工设备。及各种磨浆砂轮片，粉板、筛片、滤网、配件等。订做各种型号米粉生产线业务。

运费说明：

- 1、因为全国各地的运费差别大。商品的数量不同也会使运费不一样。为了不必要的误会。实行买家货到自行付款。
- 2、为了更好的为各们买家避免不必要的麻烦，本店在发货之前都会检查所有产品包装。所以请各位买家在收货前请先在物流公司工作人员面前当面打开检查清楚。如果商品有损坏请当面与其工作人员当面说

清或与我们公司客服人员取得联系。共同与物流公司交涉。

3、如果没有当面打开检查就签收的。有所损坏买家将自行承担一切损失。还请各位买家在签收时先验货再签收。本公司此举都是为了双方的利益而定。不便之处还敬请谅解！

柳州市广全食品机械商行前身是商业机械厂劳动服务公司,成立于1993年,有着10多年的行业经验。是一家专业销售国内外名优食品机械的商行。

自成立以来,我们一贯坚持“信誉至上、品质卓越、价格合理、交货快捷”的发展理念和宗旨,以市场为导,以诚信为本,积极开拓国内广阔的市场,获得广大客户的一直信赖和好评,并与国内多家生产商建立了专门代理销售机构及良好的合作关系。

dm-lz350型立轴式磨浆机使用说明书

一、产品介绍与用途：

dm-lz350型立轴式磨浆机适用于大米/黄豆等制品制浆,具有石磨和钢磨无可比拟的效率高、噪音小、浆质柔性好、操作简单、维修简便、无需基础安装等优点。

二、使用说明和注意事项

1、设备安装于平整坚实、操作方便的场所。

2、设备电源应接于具防漏电、防过载安全装置(开关)、并有着良好的接地保护(接于机体“接地标记处”)

3、运转前首先要使动静磨片分离,通过转动调节手把调节螺母,实现粗细调节或分离(按机盖上箭头所示调节,往“粗放向调节至磨片分离”)。

4、电机转向应符合机身上所示方向,(转向不合会造成磨片松脱或爆裂)。转动平稳无异声。

5、dm-lz系列立轴式磨浆机属湿式磨浆设备,配水加料需均匀稳定,推荐每公斤黄(大)豆配水8kg为宜,每公斤大米配水1.2kg为宜,其他不宜过少比例配水磨浆。

6、新磨片装机后,使用前需加水空载载合20分钟(动静磨片接角面积大于75%)

7、所有需磨的物料预先应清除杂物、铁砂、石籽等硬物,并经过水浸泡适度。

8、使用前后要清水冲洗(电机不能直接水洗)

三、维护保养：

1、磨片是易损件,设备在使用一段时间后,如发现磨浆粗或效率低时,应更换磨片。更换方法是将东磨片平面朝上,静磨片凹面朝下,磨片的加紧力为能地大,加紧为宜。

2、橡胶油封:j型骨架油封每次加油时检查,如发现磨损、老化、或轴承入水,即应更换。

3、轴承每三个月加注黄油一次。