

聚乙烯PE V2阻燃剂HF-01-FR5010

产品名称	聚乙烯PE V2阻燃剂HF-01-FR5010
公司名称	杭州哈富科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村
联系电话	86 0571 83532215/57118533 18368003353

产品详情

产品特点：

- 1、阻燃效果好、相容性、分散性好；无析出、着色性优。
- 2、符合欧盟ROSH和REACH环保标准。
- 3、具有较高的热稳定性、力学性能好，特别是抗冲击性能优异。
- 4、具有抗滴落、优良的电性能；

配比建议：

I 阻燃剂：8%、抗氧剂：0.4%、聚丙烯PE：91.6%；

I 其他助剂：根据需要选用；因本阻燃剂加工性能优异，建议不要加入其他润滑剂；

I 混合物于高速混合器中捏合20分钟；

加工工艺：

- 1、建议挤出加工温度175-190 ，转速120转/分钟；
- 2、注塑加工温度190-205 ；
- 3、注塑前建议100 左右干燥2小时；

包装、贮存和运输：

1、25Kg复合双层包装，阴凉干燥环境下贮存12个月，按非危险品运输。

2、本品无毒，常规使用和接触对人体无害。

注意事项:

1、填充添加量不要超过10%,滑石粉母粒效果更好；不能添加碳酸钙，否则将失去阻燃效果！)。

2.不同新料的熔点不同，那么阻燃剂的添加比例也会稍有不同，超过最佳添加比例时，添加量越大反而阻燃效果越差。