ABS阻燃剂 HF-01-FR5020

产品名称	ABS阻燃剂 HF-01-FR5020	
公司名称	杭州哈富科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村	
联系电话	86 0571 83532215/57118533 18368003353	

产品详情

本品为添加型阻燃剂,有极好的热稳定性和光稳定性,不起霜、无析出。不含多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE),完全符合欧盟环保标准(RoHS),广泛应用于ABS树脂中。

产品突出优点

- 1. 热稳定性高,适合较高加工温度场合(300)。
- 2. 机械性能好(与树脂相容性好),各方面性能与纯树脂相近。
- 3. 产品为环保性产品,符合欧洲绿色环保要求,无粉尘污染。
- 4. 添加量少,添加成本低,可直接注塑,减少加工环节和费用。
- 5. 耐寒性好, 耐紫外, 无析出, 性能好, 分散好;

产品性能指标:

项目	外观	挥发物	热分解温度	不溶物	纯度
指标(优级品)	白色颗粒	0.3 %	350	0.03 %	90%

参考配方:

基本阻燃推荐配方

树脂 (% wt)	推荐添加量(% wt)	阻燃等级
ABS: 82—80	13-15	UL94 V—0
		性能参数(以ABS为例):
		项目单位ABS(未阻燃)阻燃ABS比重g / cm31 . 071 . 21 拉伸强度MPa4034悬臂梁缺口, 拉伸强度MPa4034悬臂梁缺口, 击强度KJ / m22515弯曲强度807 热变型温度 8895阻燃性UL94 3.0mm不阻燃V—0使用方 法1、本品阻燃增效剂便用方 法1、本加入,也可或强制 时从加料以下,2、域界和以上的,2、本杆,2、域界,2、域界,2、域界,2、域界,2、域界,2、域界,2、域界,2、域界
		业ABS制品的加工