

日本东丽授权一级总代理商

产品名称	日本东丽授权一级总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

日本东丽授权代理商，日本东丽授权总代理商

日本东丽代理商 优势: 证书齐全,正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 量大价美, 当天下订当天发货。

生产厂商：日本东丽工业株式会社

PBT特点：PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。[6] PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈

骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1100M/日本东丽

重要参数：密度:1.315 g/cm³ 缺口冲击强度:4.4 拉伸强度:60 MPa 断裂伸长率:32 % 弯曲强度:87 MPa 弯曲模量:2500 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1200M/日本东丽

重要参数：密度:1.315 g/cm³ 缺口冲击强度:5.1 拉伸强度:58 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:83 MPa

弯曲模量:2400 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1151G/日本东丽

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 吸水率:0.07 % 拉伸强度:117.6 MPa 弯曲强度:156.6 MPa 硬度:90

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1101GX54/日本东丽

重要参数：密度:1.46 g/cm³ 吸水率:0.07 % 拉伸强度:117.6 MPa 弯曲强度:166.6 MPa 硬度:89

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1401X04/日本东丽

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08 % 拉伸强度:53.9 MPa 弯曲强度:85.26 MPa 硬度:75

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/5201X10/日本东丽 用途：其它

重要参数：密度:1.29 g/cm³ 吸水率:0.08 % 拉伸强度:48.02 MPa 弯曲强度:75.46 MPa 硬度:59

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1401X31/日本东丽

重要参数：密度:1.31 g/cm³ 吸水率:0.08 % 缺口冲击强度:35 拉伸强度:55 MPa 弯曲强度:75 MPa
弯曲模量:2500 MPa 硬度:75 热变形温度:60

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/1050M/日本东丽

重要参数：密度:1.315 g/cm³ 缺口冲击强度:3 拉伸强度:60 MPa 断裂伸长率:16 % 弯曲强度:87 MPa
弯曲模量:2500 MPa

我们直接从厂家提货,属一级总代理级有限公司,货源稳定,品种齐全.价格优惠.

另有其他原料牌号无法详细介绍,具体事宜敬请来函来电联系,由于"价格"浮动,请您及时来电,给您"优惠报价"!!