

日本(东丽) PBT中国总代理商

产品名称	日本(东丽) PBT中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本东丽 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双贸易有限公司专业供应日本东丽ABS PBT PA66 PA6 PPS中国总代理商(三证齐全):以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神;始终贯彻客户至上,信誉第一的宗旨;竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

日本(东丽) PBT中国总代理商

TORAYCON聚酯(PBT)树脂

TORAYCON 聚酯(PBT)树脂由东丽利用其在聚酯聚合和树脂加固化合物领域的专业技术开发而成,是一种基于聚酯纤维的热塑性树脂。由于具有持久耐热性、耐化学性、耐候性以及电气特性,TORAYCON被广泛的应用于连接器以及其他汽车部件、线轴、线圈盒以及其他电子电气元件和办公设备中的精密元件。最近,TORAYCON?还被用于制作筷子和餐具、薄膜等。

PBT树脂TORAYCON

Toray PBT树脂TORAYCON(聚丁烯对苯二甲酸酯)是一种聚酯类热塑性工程塑料,具有优异的电气特性和耐化学性。

PBT树脂主要由1,4-丁二醇和对苯二甲酸材料合成,是一种主链中含有酯键的热塑性线性饱和聚酯树脂。

通过加入各种添加剂、玻璃纤维、阻燃剂进行混炼并采用溶解技术,可以轻松赋予树脂许多独特的性质。该树脂有多种等级可选,适合不同应用。

此外,还容易添加任何着色剂。

本产品在众多领域有着广泛的应用，包括电气和电子设备、连接器和电容器外壳、汽车电子器件、OA设备、建筑材料及工业机械零件。

特性

基于良好结晶化特性的高循环性

出色的表面光泽

稳定的尺寸精度

出色的摩擦摩耗性

出色的耐化学性

良好的电气特性

通过玻璃纤维强化，提高使用容易性

出色的耐蠕变性?耐疲劳性

在120 ~ 140 下可连续使用

容易实现耐燃化

低吸水性

产品使用时的注意事项

安全注意点

使用TORAYCON时，请务必详阅本公司的产品安全数据表(SDS)。

TORAYCON的干燥及成型时，会挥发少量挥发性气体，对眼，鼻，喉咙会造成一定刺激。在进行这些热处理时，请进行适当的局部通风。

粒子如果洒落在地板上，为了避免滑倒，请立即进行清扫。

由于可能会发生散落的问题，因此需要进行产品堆积时请留意。

使用时的注意事项

TORAYCON?使用时必须按照以下条件进行干燥。

干燥条件120 × 4hr 或130 × 3hr

此包装袋的内袋（PE）和外袋（纸）分离简便，是充分考虑到再生利用而进行的设计。

PBT树脂 TORAYCON

规格一览

分类 特征 品名

非增强 标准 1401X06

高韧性 1401X04

良流动 1401X31

高冲击 5201X10

柔软, 高冲击 5201X11

高冲击, 低翘曲 VX10

增强 标准, GF15% 1201G-15

标准, GF30% 1101G-30

高冲击, 耐热循环性, GF30% 1101G-X54

良外观, GF15% 1101G-X53

高冲击, GF15% 5101G-15

高冲击, 耐加水分解, GF30% 5101G-30U

低翘曲, (GF+GB)35% 1101G-X08

低翘曲, (GF+GS)40% 1151W X01

低翘曲, GB40% 5151G

良外观, GF30% 1101G-X50

高冲击, 耐热循环性, GF30% 5107G

低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35% 1158W

低翘曲, 低比重, GF30% 7151G-X01

良外观(仿陶器), MD40% 1101H

非增强阻燃 非增强, V-0 1494X02

增强阻燃 标准, GF15%, V-0 1164G-15 T2

标准, GF30%, V-0 1164G-30 T2

高韧性, GF15%, V-0 1184G-A15

高韧性, GF30%, V-0 1184G-A30 N1

低渗气, GF30, V-0 1164G-30 FE

所销售地区服务范围广阔 华东 华南 华北 (北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等) 中国各地均可送货上门或自提!

本公司货源充足, 品种齐全, 价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍, 具体事宜 (物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) 如有需要敬请来电联系!