

法国罗地亚授权总代理商

产品名称	法国罗地亚授权总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:齐全 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

买真料，找达双塑胶公司，您理想的选择！

法国罗地亚授权总代理商

专业代理销售法国罗地亚PA66系列多种型号 货源充足 质优价廉 量大从优。可为客户提供有关报告证明性能测试报告，如：MSDS、SGS (RoHS)、FDA、ASTM或ISO物性资料，无毒证明，COA，UL黄卡等。提供优质的售后服务与技术支持 重信用 守合同。
提供塑胶原料国内一般贸易16%增值税。欢迎来人来电洽谈业务。

PA66法国罗地亚总代理商.PA66法国罗地亚塑料总代理商介绍：

法国罗地亚PA66应用

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。

法国罗地亚PA66性状

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

法国罗地亚PA66工艺条件

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免高于300 。

模具温度：建议80 。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。

详情请来电洽谈，祝您生活愉快！