

珠海不锈钢内衬水箱价格，膨胀水箱规格

产品名称	珠海不锈钢内衬水箱价格，膨胀水箱规格
公司名称	深圳市华腾达机电设备有限公司
价格	500.00/立方米
规格参数	品牌:华腾达 水箱材质:sus304 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村c区15-17号704
联系电话	0755-21013095 13310868992

产品详情

珠海不锈钢内衬水箱价格，膨胀水箱规格

不锈钢内衬水箱价格

不锈钢内衬水箱此工艺适用于普通钢板水箱和混凝土水池的改造工程，此工艺是在水箱和蓄水池内壁内衬一层厚度1.2mm的不锈钢板。采用氩弧焊接整体成型技术，并且为了使内衬同原水池附着牢固，用膨胀螺栓将不锈钢板固定在池壁上，不锈钢内衬水箱价格根据板材厚度有所不同，1.2mm-3.0mm厚的不锈钢板价格在350-600元之间。

不锈钢内衬水箱的施工

不锈钢内衬水箱也叫水池内衬水箱，混凝土不锈钢内衬水箱。内衬水箱的特点：此工艺适用于普通钢板水箱和水泥蓄水池的改造工程,此工艺是在水箱和蓄水池内壁镶嵌一层厚度为1.2mm的不锈钢板。采用氩弧焊接整体成型技术，并且为了使内衬同原水池附着牢固，用膨胀螺栓将不锈钢板固定在池壁上。施工前准备工作：混凝土水箱成型之前要做进出水口的管件预埋（包括排污口、进水口、出水口、溢流口等），待混凝土水箱成型后，内壁必须做到光滑平整，以便不锈钢板与混凝土内壁拼贴，并且做好防水层。内衬不锈钢板的安装：

- 1、仔细研究图纸的各项技术指数，对混凝土水箱现场实际测量定位；
- 2、照图纸核对后定位放线；
- 3、对内胆与砼墙体连接点测量定位打孔，预埋好不锈钢膨胀螺栓；
- 4、按照图纸仔细核对后放样下料，按底-侧-顶的顺序将板焊接成型，在板接缝处加3cm内衬双边满焊，以保证水箱的整体强度；
- 5、将拼装

好的板对照图纸和膨胀螺丝预埋位置打孔，并将孔周边打磨光滑，校对后将板附于砼墙面并上好不锈钢膨胀螺栓，膨胀螺栓朝水箱内侧，用闭水扣板套焊。