

# mpp管厂A衡水武强mpp管Ampp管厂家

产品名称	mpp管厂A衡水武强mpp管Ampp管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	31.00/米
规格参数	110*4:6/9/12 180*13:6/9/12 250*15:6/9/12
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

## 产品详情

mpp管厂A衡水武强mpp管Ampp管厂家

### MPP管性能

具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。非开挖工程MPP排管（改性聚丙烯管）广泛应用于城镇电力电缆、建筑给排水敷设等领域。

MPP非开挖管无需开挖施工，管材热熔焊接柔性接头，焊接头强度高，可超长度高牵引力拖管。韧性好，具有优良的抗地层沉降及抗震性能。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4米的工程；加强型用于非开挖穿越施工埋深大于4米的工程。

mpp管厂A衡水武强mpp管Ampp管厂家

### MPP管主要物力学性能

UEditor\_snapScreen\_tmp.jpg

注：管材在 $23 \pm 2$  时的允许的拉拔力 kg

管材在 $70 \pm 2$  时的环刚度约为 $23 \pm 2$  时的37%

mpp管厂A衡水武强mpp管Ampp管厂家

### MPP管优点

- 1、具有优良的电气绝缘性。
- 2、具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
- 3、抗拉、抗压性能比HDPE高。
- 4、质轻、光滑、磨擦阻力小，可热熔焊对接。
- 5、长期使用温度-5 ~ 70 。

#### MPP管施工须知

管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

管材最小弯曲半径应 75管外径。

#### MPP管应用领域

城乡非开挖水平定向钻进电缆排管工程，及明开挖电缆排管工程。城乡非开挖水平定向钻进下水排污排管工程。工业废水排放工程。

#### MPP管介绍

电力电缆用非开挖改性聚丙烯（MPP）保护管是以改性聚丙烯为主要原材料，采用特殊配方和加工工艺制造的新型塑料管道，具有高强度、耐稳性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。作为顶管施工更突显产品个性，它符合现代城市的发展要求，适合埋深在2—18M范围。改性MPP电力电缆护套管采用非开挖技术进行施工，既保证了管网的可靠性，降低了管网的故障率，同时也使市容环境得到大大改善。