

三相电源8千瓦静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 三相电源8千瓦静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 相数:单/三相 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

三相电源8千瓦静音柴油发电机

自启动作用：市电失电，柴油发电机组自动启动，发电供电，手动合闸；市电来电，恢复正常后，机组降速停机，手动合闸，进入准启动状态。控制系统对柴油发电机组具有过载、短路、高水温、低油压、欠电压超速保护，柴油发电机组发生故障，发出声光报警。

发电机主要技术特点：

- 1.水冷系统：双路冷却系统冷却发动机和电机，使之较常规发电机多输出15%的电能。
- 2.结构经凑，重量轻，。发电机7米距离噪音不大于57分贝；
- 3.采用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显著噪音、无刷结构。
- 4.电压稳定：采用VCS技术保证输出电压稳定性，80%负载时电压稳定精度为 $\pm 3V$ 。专利ABS启动控制装置，启动电流达额定值300%，启动简便可靠。

三相电源8千瓦静音柴油发电机

技术参数

- *、产品型号：GT-950TSI
- *、额定功率：8KW
- *、备用功率：8.5KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：0.9/1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型:励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-192FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：945mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重：170KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护