300A柴油电焊一体机

产品名称	300A柴油电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

300A柴油电焊一体机,

一、焊接前的准备

1.电焊机应放在通风干燥处，放置平稳。

2.检查焊接面罩应无漏光、破损。焊接人员和辅助人员均应穿戴好劳保用品。

3.电焊机焊钳、电源线以及各接头部位要连接可靠、绝缘良好。不允许接线处发生过热现象，电源接线端头不得外露，应用电胶布包好。

4.电焊机与焊钳间导线长度不得超过30米，特殊情况不得超过50米，导线有受潮、断股现象应立即更换。

5.电焊线通过道路时，必须架高或穿入防护管内埋入地下，如通过轨道时必须从轨道下面通过。

6.交流焊机初级、次级接线应准确无误，输入电流应符合设备要求。严禁接触初级线路带电部分。

7.次级抽头联结铜板必须压紧，接线柱应有线圈。合闸前详细检查接点螺栓及其他元件应无松动或损坏。

技 术 参 数

产品型号：B-300TSI

发电机参数

额定功率KW 5

备用功率KW 6

额定频率HZ 50

额定电压V 220

启动方式 电启动

机构类型 开架式/手推式

相　数 单相

电焊机参数

电流调节A 0-300

焊条范围MM 0-6.0

焊接模块 工业焊接模块

空载电压V 70

焊机等级 工业级

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 8~12

消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 BT-1100TSI

冷却方式　　风冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四冲程、直喷、风冷

发动机马力 20HP

燃油类型 柴油

其他参数

连接方式 锥度轴刚性连接

油箱容积 25L

机油容量L　　2

调速方式 自动调速

过载保护 有

漏电保护 有

绝缘等级 F

电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 815

宽mm 555

高mm 755

整机净重KG　　180/210

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍：

1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-300TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

全可靠。欧洲狮动力引进德国醉心进技术，将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、耗油量低、结构紧凑、点火稳定等特点！特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。主要应用于无电力供应的工地电焊，电焊发电机组，起弧快，不断弧，便于移动，操作简易，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用。