

15千瓦柴油发电机厂家报价

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15千瓦柴油发电机厂家报价 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 额定频率：:50Hz |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

15千瓦柴油发电机厂家报价

15千瓦柴油发电机厂家报价柴油发电机新型的ATS控制器TU系列功能齐全，性能稳定。安装、线路连接、操作都是非常方便。此控制器能显示ATS的各种状态、电气参数，自动或手动操作按钮，对ATS（自动转换行控制，实现两路电源供电的自动转换；并且带有通信接口（RS485），通过此接口的连接，实现三遥功能。

据不同的电源，实现不同的控制功能，此控制器TU系列共有3种，分别是：TU-GG（发电 - 发电）、TU-MG（市电 - 发电）、TU-MM（市电 - 市电），其中标准的是TU-MG。各种控制器的外形和尺寸是一样的。

技术参数

- *、产品型号：GT-1600TSI
- *、额定功率：15KW
- *、备用功率：16KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款

- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

- *、长：1050
- *、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机在使用的时候若机油变黑且有柴油气味，用手指捻机油检查粘度时，粘度过低，说明柴油已混入机油中。起动发动机观察其运转是否良好，若起动发动机后排气管冒黑烟，转速异常，则应检查喷油器的喷嘴是否关闭，有无滴漏并予以维修。若用欧洲狮柴油机在正常工作温度下动力不足，则应检查喷油泵柱塞副是否下漏柴油，并予以更换。若发动机运转正常，则应拆检输油泵的漏油情况，并予以维修。

柴发电机组起后应先低速运行3-5分钟，以便提高发电机组整机温度，检查润滑油工作情况，检查正常后才能投入正常运行。