

# 双电压20千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	双电压20千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	进气方式：:涡轮增压
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 双电压20千瓦静音柴油发电机参数

下面告诉您移动柴油发电机组适合于柴油发电机组不停变换工作场地而可以轻松移动的工作环境。

当移动柴油发电机组接到去某地点使用通知后，需对移动柴油发电机组进行检查，以确保到工地后能够正常发电。检查内容包括燃油量、冷却水量、机油情况、线缆齐全等，视情况试机一次。

移动电站适合需要不同地点发电的单位使用,周身用钢板折弯而成,下面安有4只轮子,前面接上1辆动力车,您就可以拖着它驶往需要发电的地方啦!

移动电站系列有多种结构和功能，有手推式、三轮、四轮、汽车电站、拖车电站、移动低噪音电站、移动集装箱电站、电力工程车等。该系统是本公司参照多jiaguo外移动电站结构，自行设计和生产的具有良好的操作性能和安全性能。

### 双电压20千瓦静音柴油发电机参数

静音柴油发电机作为应急电源使用的汽油发电机组需要具备的就是启动快且启动成功率高，这样才能在市网断电的第二时间恢复供电，保障客户的用电持续性2.汽油发电机组任务500h，清洗油箱及各管路，肃清喷油器偶件上的积炭，校准喷油压力，反省喷油雾化质量在众多产品中选择一台好的汽油发电机也非易事。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-20TSI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW

- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

\*、长：1550mm

\*、宽：865mm

\*、高：1100mm

\*、整机净重KG：480/550

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护