

20kw静音汽油发电机采购

产品名称	20kw静音汽油发电机采购
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

20kw静音汽油发电机采购还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。一般采用发电机纵向零序电压式匝间保护，纵向零序电压取自机端专用TV的开口三角输出端，TV应全绝缘,其一次中性点不允许接地，而是通过高压电缆与发电机中性点联接起来。发电机匝间保护，动作于全停。发电机定子接地保护 发电机定子接地保护由基波零序电压和三次谐波电压组成发电机定子回路单相接地故障保护。

20kw静音汽油发电机采购全新的小型发电机欧洲狮而它的出现也正式宣告了大众进军小型市场的决心。欧洲狮全国的市场推广、销售与服务。公司本着“服务赢得信赖，科技开创未来”的宗旨”，精心为客户提供高品质、信得过的产品经过全体员工多年不懈地努力，合作伙伴遍及军工、采购、公路交通、油田煤矿、医院、高层建筑、工矿企业等重要领域，产品经受了高海拔环境20kw静音汽油发电机采购、高强度使用等苛刻的考验，成为客户理想的、质量可靠的应急备用或常用电源。

技术参数

产品型号：B-20GDI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护