

# 15kw汽油发电机商业应急

产品名称	15kw汽油发电机商业应急
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

15kw汽油发电机商业应急既要重视质量等级，也要注意粘度等级。首先应按压缩比、排量等进行使用性能级别的选择；然后按照气温、负荷进行粘度级别选择。在选用机油质量时应宁高勿。质量好的机油能保证发动机润滑良好、减少磨损、延长潍柴汽油发电机组使用寿命、延长换油周期、减轻维护和修理的频度和难度。在选择机油粘度时，除气温条件外，应在保证发动机润滑与密封的条件下，尽量选用粘度机油，以便节约燃料。

德国进步前辈的零件配合、15kw汽油发电机商业应急立式单棒、4冲程、空冷、直喷式策动机。欧洲狮小型发电机操作简单,体积小,排气量,性价比高,油消耗少,功率大,考虑方便的小型柴油发电机...欧洲狮柴油发电机从亚洲到中东地区，这个产品在非常恶劣的事情的陆运情况下，与同样大小的其他产品相比，您的位置：知道爆料馆>地区>商业/理财>商业/理财>资源>欧洲狮品牌柴油发电机的，15kw汽油发电机商业应急驾驶操作简素吗？发电电压不变。欧洲狮以满足您的需求的价格为您的需求提供服务。

### 技术参数

产品型号：B-15GDI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护