

30kw永磁汽油发电机医院应急

产品名称	30kw永磁汽油发电机医院应急
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

30kw永磁汽油发电机医院应急一般的直流汽油发电机是指直流电所通过的电路称直流电路，是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流欧洲狮欧洲狮直流电电路中，形成恒定的电场。在电源外，正电荷经电阻从高电势处流向电势处，在电源内，靠电源的非静电力的作用，克服静电力，再从电势处到达高电势处，如此循环，构成闭合的电流线。所以，在直流电路中，电源的作用是提供不随时间变化的恒定电动势，30kw永磁汽油发电机医院应急为在电阻上消耗的焦耳热补充能量。

30kw永磁汽油发电机医院应急整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。尽管柴油发电机组的功率较，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。

技术参数

产品型号：B-30GDI

额定功率：30KW

备用功率：32KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：38L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1160mm

宽：810mm

高：830mm

整机净重：340kg

7m/db(A) : 59-72

标准配置 :

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件 :

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务 :

7.整机质保一年 终身成本维护