

50kw汽油发电机市电停下自启动

产品名称	50kw汽油发电机市电停下自启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

50kw汽油发电机市电停下自启动当市电停电或有故障时，时间启动机组并以高质量的输电品质提供电能。当市电恢复正常后，立即自动切换停机，机组继续处于状态，随时保证下一次启动供电，此机组使用于用电品质要求高的单位。施工单位，管道工程备用发电机组。

自动电压调节器(AVR)欧洲狮采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种欧洲狮动力独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。这是欧洲狮有刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养。50kw汽油发电机市电停下自启动发动机机油警告铄：当机油油位过时,机油警告铄自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。空载电压太（例如：线电压仅100伏摆布）

（1）励磁机励磁绕组断线。查看励磁机励磁绕组电阻应为无限大。替换断线线圈或接通线圈回路。

（2）主发电机励磁绕组严峻短路。50kw汽油发电机市电停下自启动励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严峻发热，轰动增大，励磁绕组支流电阻比正常值小很多。替换短路线圈。

（3）主动电压调理器毛病。额外转速下，测主动电压调理器输出支。

技术参数

产品型号：B-50GDI

额定功率：50KW

备用功率：52KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：480KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护