

## 5kw柴油发电机3秒启动

产品名称	5kw柴油发电机3秒启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

### 产品详情

5kw柴油发电机3秒启动空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各接嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的汽油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

5kw柴油发电机3秒启动应急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压于正常电压时，5kw柴油发电机3秒启动ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用备用一台欧洲狮发电机。使您优质的生活不受停电的，还能让您的家用电使用寿命更长有任何问题或想了解更多 随时致电全国直销。

#### 技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG : 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护