

190A拖拉式小型发电焊机

产品名称	190A拖拉式小型发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

190A拖拉式小型发电焊机 大泽发电电焊机由于焊接绕组输出功率的限制,其焊接的负载持续率较低,限制了连续工作能力。焊接采用50/60Hz 整流,再经滤波输出,其纹波较大,不利于提高焊接产品的质量。发电电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组,通过高频逆变技术,将发电输出转换为焊接所需电压与电流,显著减小了焊机的体积、重量和损耗,提高了焊机的整机效率,同时,由于工作在高频状态,焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小,电流稳定、成型好等点,有利于提高焊接产品的质量。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

发电电焊机搭载世界著名的发动机作为动力，采用独的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，出色施行半自动焊接。利用正负两及在瞬间短路时产生的高压电弧来融化电焊条上的焊料.来达到使它们结合的目的。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。