

水泥混凝土路面薄层快速修补料-露筋起皮起砂露骨翻灰皮修补料

产品名称	水泥混凝土路面薄层快速修补料-露筋起皮起砂露骨翻灰皮修补料
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司西安分公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 包装 规格:牛皮纸袋 25kg/袋 产地:青岛、西安、郑州、南昌
公司地址	西安经济技术开发区朱宏机电市场
联系电话	15389269129

产品详情

混凝土路面超薄层修补料

一、产品特性：

混凝土路面薄层修补料，彻底治理麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、露筋，抗折、防腐、抗压、无收缩，施工后2h即可达到25Mpa,24h内畅通无阻。

主要应用于：水泥路面的蜂窝麻面、水泥路面起皮、水泥路面起砂、水泥路面冻融盐蚀、水泥路面露骨、水泥路面细小裂纹等表层病害。

混凝土路面薄层快速修补料施工厚度3mm即可达到非特殊荷载道路的抗压要求，具有不可估量的社会效益和经济效益。

混凝土地面薄层快速修补料 混凝土露筋起皮起砂快速修补料水泥混凝土路面薄层快速修补料

二、应用范围：

混凝土路面薄层快速修补料专门针对混凝土路面的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝、露筋等病害进行及时修补，直接涂抹在病害部位即可，需要有超强的抗压和粘接强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象；凡是混凝土表面病害均适用于本材料。

混凝土路面薄层快速修补料 砼地面破损快速修补料 水泥路面麻面脱壳裂缝快速修补料

混凝土路面薄层快速修补料实用性能：

施工时无需复杂的施工机械和技术要求，无需长时间的封闭交通，施工后3小时可开放交通；无需对病害部位开挖，可节省大量的施工费、材料费和养护时间，有效的延缓道路病害的扩散和蔓延，延长道路使用寿命；而且修补后与原水泥混凝土路面颜色接近，有较好的美观度。

1：粘接性能

利用材料本身的粘接能力和表面能原理，修补面与原混凝土反应成统一的整体，从而形成很高粘接强度，施工后2小时的粘接强度可达到1.6Mpa，可与各种病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现1mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下而不脱落、不碎裂。

2：耐久性能

较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期不衰减，对很多病害部位可做到一次性根除；材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗老化能力是原水泥混凝土的5倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，不会因老化而失去粘接能力和抗压强度。

3：抗压性能

混凝土路面薄层快速修补料固化后有非常强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mpa，后期强度不断上升，峰值抗压强度达100Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

混凝土路面薄层快速修补料 砼地面破损快速修补料 水泥路面麻面脱壳裂缝快速修补料

三、操作方法：

表面处理工序

- 1、清理：先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分剔掉，对低于3mm的部位、过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理。拉毛方法用专用拉毛机或人工用尖锤敲击均可。
- 2、清扫：对底面的浮土等杂物清扫干净，用高压水冲刷干净，冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。
- 3、水润：用水洗刷干净后，应将水保留在作业面一段时间，将作业面充分润透，直至不再渗水为止。（施工涂抹时必须保持作业面是在湿润状态）

基本要求：

- 1、用量：修补厚度1mm时，每平方大约用量1kg.
 - 2、水采用无污染水。
 - 3、施工厚度3mm以上为宜。
- 1、温度需在5度以上，雨雪天不能施工。
 - 2、施工人员具备一定水泥混凝土的施工经验最佳。

施工机械：

砂浆搅拌机或手动的搅拌工具（手电钻改装），高压水冲洗设备，底面清扫工具、海绵或拖布（吸干多余水分用），铁质的搅拌桶两个以上，抹子若干个。

材料调配：

1、先把水倒入容器内在放入混凝土路面薄层快速修补料，将材料与水混合搅拌，加水量在17%到22%（一般情况搅拌好基本是有一点点流动性的，客户可根据病害情况调整加水量）。搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉和气泡即可。

2、搅拌均匀后应让材料静止1分钟后表面无明水，再重新搅拌一下就可以直接倒在作业面进行涂抹了。根据作业面和施工进度，每次搅拌的料应尽快用完，以防凝固，搅拌的料不应超过半小时。

施工及时机：

待修补面充分润透，表面湿润但无明水，如果坑洼部位有积水，用海绵或干布将积水吸干后再施工，如果有积水会破坏材料的含水量从而影响强度；如果有出现表面过干现象，用淋洒的方式再重新湿润；作业面保持合适的干湿度有助于粘接和便于施工。

四、包装储存：

复合牛皮纸袋包装，每袋25公斤，阴凉干燥处保质期6个月

混凝土路面蜂窝麻面快速修补材料 水泥路面薄层修补材料

直辖市：北京 上海 天津 重庆

甘肃：兰州 天水 武威 平凉 庆阳 定西 陇南

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 东阳 衢州 舟山 台州 丽水

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 武夷山 永安 漳平 福清

混凝土路面薄层快速修补料 砼地面破损快速修补料 水泥路面麻面脱壳裂缝快速修补料

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

混凝土薄层快速修补料 混凝土露筋起皮起砂快速修补料 水泥混凝土路面薄层快速修补料

河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水 黄骅

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁 河津 永济

江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁 江阴 张家港 常熟

混凝土地面破损薄层修补料 混凝土路面修补剂薄层修补料 地面露骨起砂翻灰皮修补剂料

湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施 丹江口 仙桃 潜江

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西 韶山

混凝土蜂窝麻面快速修补料 混凝土路面起砂露石快速修补材料

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 东莞 中山

陕西：西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 延安 汉中 榆林 安康 商洛 神木 靖边 兴平

河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店

混凝土地面破损薄层修补料 混凝土路面修补剂薄层修补料 地面露骨起砂翻灰皮修补剂料