

WK807碳纤维电缆汗蒸房水电地暖温控器开关 suittc 鑫源

产品名称	WK807碳纤维电缆汗蒸房水电地暖温控器开关 suittc 鑫源
公司名称	辽宁省鑫源温控技术有限公司
价格	200.00/个
规格参数	SUITTC:鑫源温控器 WK807:20SD 辽宁:沈阳
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲文路18-51号
联系电话	15640412403 15640412403

产品详情

WK807系列温控器

用户使用手册

第一章 使用须知

1.1 使用环境

尊敬的客户,首先感谢您选用本公司生产的WK807系列电采暖温控器,安装和使用前希望您仔细阅读本说明,这将有助于您充分了解本产品的功能,从而保证您的正确安装和使用.

本产品电子集成度较高,请不要在过分潮湿的环境下使用.

由于本产品采用上下散热孔,因此请在装饰墙面时对上部散热孔采取一定的保护措施,以防止进水后电子器件短路,造成机器损坏.

请不要在高于50 的环境下使用,否则,对机器的使用寿命将会产生很大的影响.

如安装过热保护传感器,请将其穿入穿线管中,放置于需要测温的地方,切勿将其线及探头直接接触水泥沙浆。

本温控器适用于家庭取暖控制,在未经授权的环境下使用,导致机器损坏及造成的损失,本公司

概不负责。

1.2 WK807系列温控器分以下型号：

型号	最大电流	额定功率	精度	容差	说明
WK807/20SD	20A	4KW	±1C	±1C	带过热保护探头

1.3 主要技术参数指标：

测温范围: 5~85

测温精度: ±1

温度上限: 85

负载电流: 20A

温度校正值: ±9 在对温度进行校准时,上、下可调整的范围

电源电压: 220V ± 10% 50HZ

过热保护温度: 出厂设置为50 (可调)

第二章 键盘操作及相关功能介绍

接通电源后,按[]键可开启和关闭温控器.

在开机状态下,通过按[]键或[]键,调整预置温度的数值,从而实现对温度的设定.

故障显示类型	故障初步诊断
温度栏显示 1F	内测温探头开路
温度栏显示 1N	内测温探头过热或短路
温度栏显示 2F	外测温探头过热
温度栏显示 2N	外测温探头短路

WK807|碳纤维电缆汗蒸房水电地暖温控器开关| suittc 鑫源

辽宁省鑫源温控技术有限公司

张炎13940059223