

PPS/PTFE高性能耐酸碱滤袋

产品名称	PPS/PTFE高性能耐酸碱滤袋
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	.00/个
规格参数	克重:550g/m ² 透气量:13m ³ /m ² ·min 使用温度: 190 、短时210
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

PPS/PTFE高性能耐酸碱滤袋采用的是一种化学性能极其稳定的PPS纤维和PTFE纤维混合制作,在各种最恶劣的环境中能保持良好的机械和化学性能,其耐酸耐碱、抗水解抗氧化性能极其优异。该纤维我公司主要从日本帝人,奥地利INSPEC公司(Lenzing)进口,其特点如下: 1、持续工作温度170度以上,瞬间温度210度。 2、完全不怕酸碱和氧化,几乎不可燃。 3、唯一不会老化的纤维。 4、满足最恶劣的工况,具有极长的使用寿命,通常使用寿命在4年以上。 5、100%PPS+100%PTFE针刺毡滤料。 PPS/PTFE高性能耐酸碱滤性能:伸长; 200N/5cm-纵向 < 5%伸长; 200N/5cm-横向 < 5%热收缩; 150degC,90min2%爆破强度; > 300 N/cm²使用温度; 连续工作温度 170 瞬间工作温度; 210 后处理; 热定型。 PPS/PTFE高性能耐酸碱滤袋广泛用于钢铁、冶金、电力、垃圾焚烧、沥青搅拌站、化工、水泥、炭黑、粮食等腐蚀性强的恶劣工况的高温烟气除尘。