

# 供应180电缆输送机价格 包邮线缆传送机

产品名称	供应180电缆输送机价格 包邮线缆传送机
公司名称	霸州市开发区亿明线路工具销售部
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:亿明 型号:180 重量:175KG
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区北燕家务（益津北路38号）（经营场所）
联系电话	15133667608

## 产品详情

供应180电缆输送机价格 包邮线缆传送机

型号：DSJ-180

重量：175KG

体积：1000\*530\*400

输送速度：7米/分钟

牵引机：30KN

可输送电缆外径：30mm-180mm

电压和功率：电压380V 功率：3KW

转速：1400转/分

电缆输送机的种类分为:电机电缆输送机和汽油电缆输送机，这种电缆输送机可以串联使用，实现大规模、长距离大型电缆的输送工程。

电缆输送机适用于大规模城市电网改造，适合大截面、长距离电缆敷设，降低劳动强度，提高施工质量。电缆输送机推力大、体积小、质量轻、操作方便，在电缆排管、隧道、直埋、长距离输送等场合尤为

合适。

使用方法：

- 1、 根据所输送的电缆大小，调整电缆输送机前后托轮的高度，以便托住电缆，调整时需松开手旋螺钉，上下移动拖轮高度，然后并紧手旋螺钉。
- 2、 根据所输送的电缆大小，用手摇把向逆时针方向松动松紧丝杆，使橡胶履带松开到位，以便放入所需输送的电缆。
- 3、 输送机使用前需全面检查各部件的连接螺栓螺母是否松动，若松动需紧固，并检查开式齿轮上的润滑油脂是否润滑到位，并及时补涂油脂，查看托轮升降情况，并且将电缆输送机调整好后固定整机，然后空载运转电缆输送机五分钟，以便检查整机工作情况。
- 4、 单机使用 电缆输送机需要固定于地面，调整好托轮高度，然后松开橡胶履带，将电缆放入橡胶履带之内，用扳手顺时针转动松紧丝杆夹住电缆，启动电机，电缆输送机便可以输送作业。
- 5、 串联使用 因大截面电缆重量重，单机使用很难满足施工要求，这时需在牵引机配合下，进行多台电缆输送机串联使用。
  - (1) 电缆在牵引机牵引下进入一台电缆输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后同时开动牵引机和电缆输送机。
  - (2) 电缆进入第二台电缆输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后开动牵引机和两台电缆输送机。
  - (3) 电缆进入第三台输送机时停止牵引，将电缆夹紧在橡胶履带之间，然后开动牵引机和三台电缆输送机。
  - (4) 重复上述动作，直至电缆进入后一台电缆输送机，此时便可以进行整条线路电缆的拖放施工作业。为了各机同步运转，用户需根据具体施工方案配置相应的同步电源控制柜，同步电源控制柜分为总控箱和分控箱，一个总控箱可控制十台分控箱，一个分控箱控制一台电缆输送机，为方便用户使用，每个控制箱均有足够的电源插座，以便总控箱和分控箱和电缆输送机之间的连接，该控制系统为了安全使用，每个分控箱和总控箱上设置的停止开关均可以让整条线路拖放停止作业，做到分控总停的安全原则。