

中冷FP-LA立式暗装风机盘管

产品名称	中冷FP-LA立式暗装风机盘管
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

产品详情

中冷FP-LA立式暗装风机盘管

本系列风机盘管采用直流无刷电机，实现高中低三档调速以及无级调速的多样化控制。工作转速范围大，可满足各种风量模式下的转速要求。随着电机转速降低，风量也随之变化，这一变化降低了能耗，从而达到节能的效果。水路控制系统安装方便，现场只需连接水管及电源，即可投入使用。设计紧凑，充分利用加长水盘空间，不需要改变机组尺寸。FP-LA立式暗装风机盘管机组特点安全可靠，寿命长。效率高，能量组

使用直流无刷电机，实现高中低三档调速以及无级调速的多样化控制。

- 1、工作转速范围大，可满足各种风量模式下的转速要求。
- 2、随着电机转速降低，风量也随之变化，这一变化降低了能耗，从而达到节能的效果。

水路控制系统

本系列风机盘管的水路控制系统包括电动控制阀、过滤器及换热器等部件。该产品可实现室内

- 1、安装方便，现场只需连接水管及电源，即可投入使用。
- 2、设计紧凑，充分利用加长水盘空间，不需要改变机组尺寸。

FP-LA立式暗装风机盘管机组特点

- 1、安全可靠，寿命长。

本系列风机盘管采用直流无刷电机，实现高中低三档调速以及无级调速的多样化控制。工作转速范围大，可满足各种风量模式下的转速要求。随着电机转速降低，风量也随之变化，这一变化降低了能耗，从而达到节能的效果。水路控制系统安装方便，现场只需连接水管及电源，即可投入使用。设计紧凑，充分利用加长水盘空间，不需要改变机组尺寸。FP-LA立式暗装风机盘管机组特点安全可靠，寿命长。效率高，能量组

- 2、效率高，能量组

本系列风机盘管采用直流无刷电机，实现高中低三档调速以及无级调速的多样化控制。工作转速范围大，可满足各种风量模式下的转速要求。随着电机转速降低，风量也随之变化，这一变化降低了能耗，从而达到节能的效果。水路控制系统安装方便，现场只需连接水管及电源，即可投入使用。设计紧凑，充分利用加长水盘空间，不需要改变机组尺寸。FP-LA立式暗装风机盘管机组特点安全可靠，寿命长。效率高，能量组

- 3、风量大，噪音低

本系列风机盘管采用直流无刷电机，实现高中低三档调速以及无级调速的多样化控制。工作转速范围大，可满足各种风量模式下的转速要求。随着电机转速降低，风量也随之变化，这一变化降低了能耗，从而达到节能的效果。水路控制系统安装方便，现场只需连接水管及电源，即可投入使用。设计紧凑，充分利用加长水盘空间，不需要改变机组尺寸。FP-LA立式暗装风机盘管机组特点安全可靠，寿命长。效率高，能量组

- 4、选用灵活

考虑安装工地各有其特殊性 & 场地限制等原因，本公司提供不同长度水盘供客户选择。

1、标准水盘——使所需安装位置缩小，特别适用于安装空间狭小的场所。

2、加长水盘——能更好的接住阀门漏水和凝结水。

风机盘管安装、使用说明

保持机组盘管安装在水盘水管一端抬高造成凝露外溢。式机组，安装时四个吊点一定要作进凝水管盘管不得压偏，以便有弯管，以保证使用的凝露畅通。管的清洁和保温工

必须单机控制调速开关，开启时应从高档启动，然后进行其他档次的选择，多机共用时，

器肋岸精及机专凉要器球以免影输美婉和性能。奥香瘦触，并继续安装时必须注意布置换热

考虑冬季水质情况进行软化处理。冬季供热水温度不得高于80，使用冷、热水必须

6、机组允许使用压力最大1.6MPa。

7、过滤器要进行定期清洗，保持清洁，确保传热良好。

8、接通电源后应先开动风机观察其旋转方向是否正确。

9、机组如果装在暗处，要设有检修门，便于常年维护。

10、机组在维修时应切断电源。