

锅炉除氧剂，锅炉缓释剂，碳钢保养剂，厂家现货

产品名称	锅炉除氧剂，锅炉缓释剂，碳钢保养剂，厂家现货
公司名称	河北安诺环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:液体 包装:25kg，200kg 产地:安诺
公司地址	河北省邢台市桥东区新华南路231号14-8
联系电话	0319-2189669 18330908822

产品详情

性能特点 锅炉水中的溶解氧和炉体金属组成腐蚀电池铁的电极电位比氧的电极电位低，在铁氧腐蚀电池中，铁是阳极失去电子形成亚铁离子，氧为阴极进行还原，溶解氧的这种阴极失去极化作用，造成商队锅炉铁的腐蚀。此外氧还会把溶于水的氢氧化亚铁氧化成氢氧化亚铁沉淀，使亚铁离子浓度降低，从而使腐蚀更加剧。当水中含有溶解氧时,造成对炉体的腐蚀，随着含氧浓度的增加，腐蚀速度加快一般会在金属表面形成许多小型鼓包，其直径1-25毫米不等，它最容易发生在给水管道和锅炉煤器中其次也会发生在下降管中。它和水中的溶解氧发生系列的化合反应，从而使锅炉水的含氧量降低到0.01毫克/升以下，游离二氧化碳含量降低到2毫克/升以下，符合国家标准。

用法和用量 使用本剂时应先把药配成6-9%浓度的溶液，通过加药缸或者加压的方法，注入锅炉给水中，为提高除氧效果，最高将水加热到70-80 并保持该药的力量。 用药量要根据不同地区溶解氧的情况而定，因水制宜，一般情况下，每耗一吨水用药量为20-50克，为提高除氧效果PH值应保持在10-13之间。

包装 编织袋加塑料包装每件装25-30公斤。

我们的地址：河北省邢台市桥东区新华南路231号14-8电话：联系手机：18615585446 期待您的咨询