

# 锅炉除垢剂（碱性液体），锅炉清洗剂厂家

产品名称	锅炉除垢剂（碱性液体），锅炉清洗剂厂家
公司名称	河北安诺环保科技有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	外观:液体 包装:25kg，200kg 产地:安诺
公司地址	河北省邢台市桥东区新华南路231号14-8
联系电话	0319-2189669 18330908822

## 产品详情

PH(1%)： 10.0 ± 1.0  
比重 (20 g/cm<sup>3</sup>)： 1.15 ± 0.05

主要由高效螯合分散剂组成，利用螯合剂在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的碳酸钙、硫酸钙等成垢因子具有晶格畸变作用，使垢不易牢固地吸附在器壁上，显示出优良的阻垢作用。本品具有耐高温、阻垢率高、不易分解等特点。它不含亚硝酸钠等致癌物质，为全有机配方，生物降解性好，为绿色环保型采暖水专用缓蚀阻垢剂。缓蚀阻垢剂可直接用自来水作采暖水，无需软化除盐，可以极大降低采暖成本，为企业创造良好的经济和社会效益。

技术指标：

项目	指标
外观	琥珀色液体
比重 (25 g/cm <sup>3</sup> )	1.15 ± 0.05
固含量	25
pH(1%水溶液)	10.0 ± 1.0

使用方法：

按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱落下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行；

有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整(如炉水PH10~12等)；

加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加；

锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/L以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂的阻垢效果将受到影响。

**注意事项：**

- 1、加药后注意控制PH值，使PH值不超过12为宜。按时定期排污，排污率（见用量）每班至少排一次，每次控制在30-60秒。
- 2、若排污后，水位无变化，应检查脱落的老垢是否堵塞了管线，若出现堵塞应及时采取措施。
- 3、炉内处理应尽量先除垢，以防止老垢大量脱落堵塞管路，并注意水位、水温变化

**包装：**

塑料桶包装，25kg / 桶或20kg / 桶；

**储存：**

存放在阴凉干燥处，储存时间为一年