

除臭异味生物除臭设备

产品名称	除臭异味生物除臭设备
公司名称	河北通帆环保科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:通帆 型号:tf-0120 产地:河北石家庄
公司地址	河北省石家庄市桥西区三简路与长兴街交口北行300米良城逸园8号楼1单元1001室（注册地址）
联系电话	18633041051

产品详情

电镀厂废气处理主要有以下几种：1、含尘废气。主要由喷砂、磨光及抛光等工序产生，含有沙粒、金属氧化物及纤维粉尘。2、酸性废气。由于硫酸等酸性物质进行酸洗、出光和化学抛光等工艺所产生。3、碱性废气。由于使用氢氧化钠、碳酸钠及磷酸钠等碱性物质，由于加热等工艺操作所产生的碱性气体。4、含铬废气。在镀铬工艺中产生的铬酸雾，毒性极大。5、含氰废气。由电镀残生，如镀铜、镀锌及仿金等，产生毒性很强的气体。针对以上有机废气，我公司采用了废气喷淋净化塔来净化，处理后所排放的气体完全达标。废气喷淋净化塔由塔体，液箱，喷雾系统、多面空心球填料，气液分离器等构成，根据介质不同，可选用PVC、PP、玻璃钢、碳钢、不锈钢制造。废气由下部进风口进入塔体，然后通过填料层和喷雾装置使废气被液净化，净化后的气体再经气液分离器，由通风机排至大气，喷雾系统采用了120度角度的316L不锈钢螺旋喷头，雾化效果好，从而具有突出的净化效果。洗涤净化塔利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔，采用气液逆向吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下。废气则由塔体（逆向流）达到气液接触之目的。此处理方可冷却废气、调理气体及去除颗粒，再经过除雾段处理后排入大气中工作原理酸雾洗涤塔系统之风机组将收集到的废气吸入酸雾洗涤塔内，流经填充层段（气/液接触反应之介质），让废气与填充物表面流动的药液（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。洗涤后，废液收集至集水槽中，再排放至废水系统处理。性能特点水洗式废气处理系统，价格便宜、处理方法简单；直立式结构适用于经济空间安装；适用于气态及液态污染源；适用范围1）各种有害气体如H₂S、SO_x、NO_x、HCl、NH₃、Cl₂等气体之处理；2）垃圾中转站或场、污水处理场之除臭装置；3）半导体光电业之制程排气处理；4）垃圾填埋场之渗出水贮留池废气处理；5）焚化炉及工业炉等排放之废气处理