

贵阳高强修补砂浆厂家OTL直接加水施工

产品名称	贵阳高强修补砂浆厂家OTL直接加水施工
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	奥泰利:强度60 tl:50kg每袋 贵阳:价格电议
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

高强修补砂浆

聚合物修补砂浆

贵阳高强修补砂浆厂家OTL直接加水施工

贵州贵阳高强聚合物修补砂浆生产直销

专业生产灌浆料，压浆料，聚合物修补砂浆，高强修补砂浆。环氧砂浆等

高强修补砂浆产品用途：

- 1、适用于桥梁、轨道板、混凝土路面等高性能混凝土的修补以及混凝土结构（梁、柱、板等）的外形修补或外形重塑。
- 2、适用于水工、工业建筑物混凝土的孔洞、蜂窝、麻面等缺陷修补加固以及混凝土阳台、栏杆、楼梯、台阶等的修补。

高强修补砂浆典型用途：

该产品主要适用于混凝土结构的空洞、蜂窝、破损、剥落、露筋等表面损伤部分的修复，以恢复混凝土上结构的良好使用性能。也可作为碳纤维加固用找平砂浆、高性能砌筑砂浆以及建（构）筑物使用钢胶线加固的抹灰找平保护砂浆。该产品因加有多种高分子聚合物改性剂、胶粉及抗裂纤维。因此具有良好的施工和易行、粘接性、抗渗性、抗剥落性、抗冻融性、抗碳化性、抗裂性、钢筋阻锈性能具有高强度等性能。

三、奥泰利高强修补砂浆优点：

施工方便：具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。

早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，能最大限度地加快工程进度。

抗渗性能强：产品具有良好的抗渗性能。1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求。

粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，可最大程度保证EC2000高强修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。

可冬季施工：高强修补砂浆允许在环境温度-5℃以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及顶面的修补室外施工。

耐久性能：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30后强度提高。

养护方法：

- 1、夏季施工作业完毕后2-4小时，应及时浇喷水工喷洒养护剂或覆盖潮湿草袋进行养护，并保持表面湿润2-3天。
- 2、冬季施工完毕后，应立即覆盖塑料薄膜并加盖棉被进行保温养护。
- 3、MT-2000高强修补砂浆为25kg袋装。
- 4、存放在通风干燥处并防止阳光直射。
- 5、保质期为6个月，超出保质期应复检，合格后方可使用。

四、包装与储存：

包装、规格：牛皮纸袋、25kg/袋、

储存：勿在潮湿的地方储存

保质期为6个月。超出保质期应复检，合格后方可使用