

贵阳粘钢胶厂家奥泰利环氧A级结构胶

产品名称	贵阳粘钢胶厂家奥泰利环氧A级结构胶
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	奥泰利:环氧粘钢胶 tl:10kg+30KG 贵阳白云区:640
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

产品详情

粘钢胶

环氧粘钢胶

贵阳粘钢胶厂家奥泰利环氧A级结构胶

贵州贵阳粘钢胶生产厂家直销

专业生产植筋胶，粘钢胶，碳胶，灌注胶等

贵州省地级市；贵阳，六盘水，遵义，安顺

地区；铜仁，毕节。

自治州；黔西，黔东，黔南。

县级市；清镇，赤水，仁怀，铜仁，毕节，兴义，凯里，都匀，福泉。

粘钢胶

粘钢胶系A、B双组分改性环氧类结构胶，具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好、抗冲击性能强，常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点。

一、粘钢加固施工要点：

混凝土及钢板表面处理 加固构件卸荷 配制SHB-粘钢结构胶 涂胶、粘贴 固定、加压 固化 卸支撑 质量检验 防腐、封闭处理

二、结构胶

结构胶指强度高（压缩强 $>65\text{MPa}$ ，钢-钢正拉粘接强度 $>30\text{MPa}$ ，抗剪强度 $>18\text{MPa}$ ），能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。

非结构胶强度较低、耐久性差，只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。

建筑工程使用年限一般在50年以上，构件承受较大复杂应力，直接关系到人员的生命、财产安全，粘接胶种应采用结构胶。

在工程中结构胶应用广泛，主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等；如粘钢，粘碳纤维，植筋，裂缝补强、密封，孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等

三、粘钢胶施工工序

1.粘接面处理：混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面，并将灰尘清除干净；钢板用角磨机打磨粗化。 2

.固定构件的制备：根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况，选择不同的固定方法。 3.调胶：首先将A、B组份分别搅拌均匀，然后再把A、B两组份按重量比4:1倒入容器，用电动搅拌器或其它棒材进行匀速搅拌，直到呈色一致为止，一般一次调胶以6-10kg为宜。

4.粘接：把搅拌均匀的胶，涂刮到被粘物表面，一般胶层厚2mm，中间厚两边薄，然后进行粘接并加压，使胶从四周溢出。24小时后，可卸出加压和固定设施。 5.对被粘物及施工质量进行检查，进行表面防腐处理和其它的修饰处理。 四、粘钢胶用量 配合比：A：B=3：1。 用量：每平方米5-7kg左右。

五、粘钢胶包装规格

塑料桶包装、40kg/组

贵阳粘钢胶厂家奥泰利环氧A级结构胶

贵州贵阳粘钢胶生产厂家直销

专业生产植筋胶，粘钢胶，碳胶，灌注胶等