

在线缠绕覆膜包装机

产品名称	在线缠绕覆膜包装机
公司名称	山东金恒达智能设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公庄街道牛一工业园北100米（注册地址）
联系电话	0531-83558916 13869115321

产品详情

性能特点

- 1) PLC可编程控制，根据产品大小可设定缠绕层数，通过输入产品的具体参数，可实现包装材料的自动计算与断带功能，完成包装后转环自动复位
- 2) 触摸屏操作，屏内设置各种参数，可实现人机对话
- 3) 采用锥形定位辊装置，使转环正确通过包装物的中心位置。
- 4) 托辊采用包胶处理，电机带动托辊运转，托辊带动货物自动完成整体包装
- 5) 在托辊之间设置压紧辊装置，主要用于产品的夹紧与压紧功能，替代原有的气压压紧货物，更加方便快捷
- 6) 托辊采用主动辊与从动辊相互协调功能，增加货物在包装过程中的稳定性
- 7) 包装环体采用变频调速，可根据包装要求调整缠绕带的重叠度。
- 8) 转环为铸造铝环处理，在使用过程中减小噪音采用新型切刀
- 9) 具有货物夹紧装置。使包装平稳。

夹紧装置位置与主动辊在同轨道，可通过滑道、滑块和2个紧固螺钉调整，以适应不同直径的货物。

包装材料的选用

包装材料的选用要根据产品的尺寸定制

可选用幅宽65-80mm的包装材料，纸芯是 30mm的包装材料

核心优势

- 1.批量化生产卧式环体缠绕包装机，技术更加成熟，性能更加稳定。
- 2.多年一直专注研发和改进卧式环体缠绕包装机，设备客户满意度高达100%。
- 3.设备配件采用激光切割，外观处理采用防静电喷塑，设备使用寿命更长。
- 4.10人专业研发团队，可根据客户要求特殊定制不同设备。

质量验收

设备出厂前质检：

- 1.设备制作完成后,公司每设备都经过带料负荷测试合格后才可发货；
- 2.机械、电器控制各部位的运行平稳性，控制性能，并无异常和明显噪声，安排8小时的连续试机后无故障才出厂发货。
- 3.验收内容及方式：以外观质量验收及需方按国标(或行业标准)按合同附件验收
- 4.进行必要整体及分体的检验；设备资料(说明书一本含电器原理图、试机膜一卷)；开机运行试验；随机工具及随机常用备件。