

20倍光学变焦高清 1080p高清视频会议摄像机

产品名称	20倍光学变焦高清 1080p高清视频会议摄像机
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	6880.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H92:YS-H92DSY-S 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625（注册地址）
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

YS-H920DSY-S规格书

20倍光学变焦高清
1080p高清视频会议摄像机 HDMI、HD-
SDI、CVBS、YPbPr（色差分量）等多种视频输出接口

产品概述

YS-H920DSY-S是本公司自行研发的一款带高智能人机对话、可自定义菜单编程和操作信息显示；可吊顶，具备自动翻转功能；内置SONY原装进口机芯，20倍光学变焦、自动聚焦。具备高速云台功能、256个预置位；可通过RS232C及RS485接口控制，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议的高清非编数字输出视频会议通讯摄像机。

该通讯型高清彩色摄像机广泛应用于视频会议、视频直播、远程教学、监视、医疗、会议、培训室、法院、因特网通讯以及各类视频通讯领域。

产品特性

高雅的外观设计

一体化的造型设计，变焦镜头，呈现专业，高档的视觉感觉，摄像机表面亚克力处理，底盘为铝合金材质，使其集时尚，高贵，大方，专业于一体。

20倍光学放大，快速准确而稳定的自动聚焦镜头

采用1/2.8英寸，238万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。

宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D/P），使用常规的RS-232C、RS485接口进行通讯控制。

256个位置预设位，可预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，

全高清的视频输出，支持1080P60/50/30/25、720P60/50/30/25等视频制式，可通过菜单进行切换。

接口多样化，支持3G-SDI,DVI（HDMI）两种高清接口视频输出，可同时输出2路高清视频信号

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能，可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

丰富的OSD菜单，可以调节摄像机云台速度，设定预制位，选择通讯协议，设定地址码，波特率等。

产品参数

型号

YS-H920DSY-S

成像设备

1/2.8" type Exmor CMOS

图像传感器有效像素

328万像素（16：9）

水平分辨率

1920x1080p 60/50/30/25fps、1280x720p 60/50/30/25fps

信号制式

N TSC/PAL

镜头

20倍光学，12倍数字

焦距

F=4.7-94.0mm

水平视角

近端59.5度 ~ 远端3.3 度

同步方式

内同步

增益

自动/手动可设

聚焦

信噪比

50 dB以上

宽动态

开/关

快门速度

1/1 sec to 1/10000s (22 steps)

字符发生器

内带OSD

预置位

遥控器9个PELCO协议支持256

平移/倾斜

平移: 340度(最大速度80度/S), 垂直: 0度至120度((最大速度60度/S)

垂直旋转

120 °

平移/俯仰速度

1 00度/秒 , 80度/秒

控制协议

RS-232 , RS485

VI SCA , PE LCO -D , PELC O-P (RS-232 , RS485)

高清输入格式

1 080P50/60 1080P25/30 720P60/ 50

高清输出接口

3G- SDI , DVI/ HDMI

工作温度

-10度- 50度

存放温度

-20摄氏度到+60摄氏度

波特率

2400/4800/9600/19200bps

解码器

内置

地址设置

1~256

安装方式

可适用桌面安装\天花板吊顶安装

电源

DC12 V/ 2A

功率

12 W

净重

净重：1.7kg 毛重：3.5kg

尺寸

产品：260*175*180 mm 包装：296*255*238mm

随机配件

DC 12V电源适配器，IR遥控器，吊顶支架，操作说明书，保修卡/合格证，RS-232C串口控制线。

