

# 双缸风冷500A发电电焊机

产品名称	双缸风冷500A发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

双缸风冷500A发电电焊机 采用欧洲狮发电的焊接技术，发电焊机具有优异的性能，可以达到理想的性价比，让您享受到更多的经济效益。同时，负载性能良好。在焊接中，电源可以同时进行。焊接操作不影响发电的电压和波形，从而提高工作效率和使用方便。优良的焊接采用IGBT斩波器、脉冲宽度调制和电抗器平滑技术，使焊接电压波形更加稳定。焊接电流不为零，电流波动小，焊接质量高。

### 技术参数

产品型号：B-500TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

### 电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm : 780

整机净重KG : 285/350

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

对手工药皮焊条电弧焊提供热启动、电弧推力、自动防粘等功能，起弧迅速、飞溅极小，电弧弹性好、穿透力强，具有防触电功能，对各种焊条、各种位置的焊接适应性好。适用于酸性焊条、低氢碱性焊条、管道纤维素焊条、对于纤维素焊条，由于各生产厂家配方的差异，其电弧吹力差别很大。焊机强大的推力电流调节能力，使之无论对都能与之相适应（特别对于纤维素焊条打底），无论哪种焊条都可以保证焊接质耐热钢焊条等多种焊条的焊接。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，具有电弧及电流推力大小的选择，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。