

南京全光谱金属卤素灯老化试验

产品名称	南京全光谱金属卤素灯老化试验
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	.00/小时
规格参数	箱内尺寸:7000 × 4000 × 40 最大辐照强度:1120W/M 辐射范围:200~1120 W/M
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

金属卤素灯是一种利用金属卤化物通电实现的气体放电灯，其光谱能量分布与地球表面接收到的太阳光很相似，尤其对红外区域的模拟性很好。实验室通的设备通过滤器调整输出，以实现自然室内/室外太阳光的较佳匹配，以实现实验室条件与实际情况的具备较好的相关性。DIN75220/IEC 60068-2-5

DIN75220是目前汽车行业中应较广泛的金属卤素灯的测试标准，在实际应用中累积了很多数据，它能很好的模拟汽车构件中的很多老人特性，这个方法可适用于成套标准和整车中，因而也特别适合于各种材料在构件中或者众多构件之间发挥的相互作用。

IEC 60068-2-5 试验方法Sa 地面太阳辐射的模拟，在电子电器及消费电子方面应用较广，其总共有三种程序，程序A.热效应评估，程序B 退化效应评估，程序C光化学效应评估。

江测检测严格按照CNAS认可委的要求建设实验室，并依据ISO/IEC17025：2006进行实验室管理，遵循“公正、科学、准确、高效”的准则，依照IEC、ISO、IEEE、MIL、ASTM、J-STD、GJB、GB、SJ等国际、国内标准，为企业专业检测技术服务。