

启动简单30千瓦静音汽油发电机

产品名称	启动简单30千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

启动简单30千瓦静音汽油发电机车载用汽油发电机检视整流子是否过脏，必要时清洁后再试火，如不脏可用手指压紧两炭刷，如果充电，则故障为弹簧弹力不足或炭刷磨损过多。如仍不充电，则检查电枢接柱是否搭铁或导线断路，负炭刷架是否搭铁；以上如均良好，应检查磁场线圈或接柱是否搭铁或断路。

户外用静音汽油发电机缺相常常造成大泽电机不能运行或启动后转速缓慢，或转动无力电流增大有“嗡嗡”的响声现象。启动简单30千瓦静音汽油发电机如果轴上负载没有改变，则大泽电机处于严重过载状态，定子电流将达到额定值的2倍甚至更高。短时间内大泽电机就会发热甚至烧毁。造成缺相运行的主要原因如下：

- (1)电源线路上因其它设备故障引起一相断电，接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
- (2)断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
- (3)大泽电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
- (4)大泽电机一相绕组断路，或接线盒内一相接头松脱。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本