

漆雾凝聚剂厂家,河南漆雾凝聚剂厂家

产品名称	漆雾凝聚剂厂家,河南漆雾凝聚剂厂家
公司名称	开封弘源水处理科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘源
公司地址	开封黄龙产业聚集区深圳大道南头路东开杞路路北（注册地址）
联系电话	037123262278 13343655766

产品详情

漆雾凝聚剂厂家、河南AB剂生产厂家-弘源水处理科技是一家专注漆雾凝聚剂研发、生产、销售于一体的生产厂家，为涂装喷漆行业提供废水处理技术咨询、产品销售与现场技术服务。漆雾凝聚剂、AB剂系列产品是公司技术团队人员精心研究并吸收国内外先进的除漆理论，通过国内各大企业实践经验，可对水性漆、油性漆、高粘度UV漆废水处理，可满足不同涂装喷漆废水处理的需求。具有除漆速度快，水质清澈，可循环利用等优良特点。作为河南地区较为专业的漆雾凝聚剂厂家，生产过程中严格控制产品原材料的质量，现代化生产设备，先进的生产工艺，产品检测合格后方可出厂。

漆雾凝聚剂的主要作用：1、电和作用，漆雾凝聚剂a溶于油漆废水水解产物对树脂及悬浮物有着吸附破粘的作用。2、漆雾凝聚剂b能够对已破粘的漆渣凝聚悬浮，同时去除臭味，防止油漆粘帘，净水作用明显。经大量的喷漆房现场应用实践证明，使用漆雾凝聚剂可明显减少排水水费以及处理成本。而且在不同的水质、不同的处理条件下均可达到良好的除漆效果。

选择漆雾凝聚剂的四个要点：

1、喷漆废水中的破粘与分解

在喷漆废水，漆雾凝聚剂应该在漆雾的破粘、分解、净化水质的情况，应在很短的时间内对漆雾破粘、凝聚，对于喷漆废水处理应经常保持在这种状态。所以漆雾凝聚剂ab剂的选型对处理效果有着重要的意义。另外，不同的型号对应不同的喷漆废水处理，才能在较低用量下发挥良好的除漆作用。

2、不需要调节水质PH值

漆雾凝聚剂可分为两大类，传统型与环保型。传统ab剂为通用型，PH值再1-2之间，为强酸性体系，在油漆污水处理工艺中常常需要添加片碱来辅助，对设备具有一定的腐蚀。而环保型漆雾凝聚剂PH值为中性，对设备无腐蚀。两者相比较其环保型ab剂就体现出优势，净化循环水可长期不用换水。

3、与循环水有一定程度的亲和性。

由于除漆过程实际上是捕捉落喷漆速度与落喷漆生成速度的竞争，所以漆雾凝聚剂必须能在喷漆循环水快速溶解、凝聚，以便迅速在循环水中起到较为理想的漆渣上浮状态，成分须与循环水具有一定程度的亲和性。

4、漆雾凝聚剂生产工艺分类

市场上的漆雾凝聚剂有传统型和高品质型，传统型漆雾凝聚剂PH值为强酸性，分子间作用力小，但在喷漆废水处理工艺中会照成二次污染，可以说是已近面临淘汰的产品。高品质漆雾凝聚剂PH值为中性，无危化成分，是现代涂装循环水处理工艺中较为适用。一、去除率高、漆渣凝聚紧密、水质清澈高；二、循环水可重复利用以及防止粘壁现象，所以在油漆破粘速度、凝聚等方面要优于传统工艺。

不同配方的漆雾凝聚剂优点和缺点：

不同厂家在漆雾凝聚剂的生产工艺配方上存在明显差异。例如，目前的有机双剂型漆雾凝聚剂的生产工艺是低温反应聚合的，其采用的原材料均是复合高分子产品，不含危化成分，对设备无损伤，在油漆污水处理工艺中无需加碱调节PH值。而传统的无机双剂型漆雾凝聚剂的生产工艺为三聚氰胺与盐酸反应的类型，产品为强酸性均有一定的腐蚀性，在油漆污水处理工艺中需要加碱来配合使用。

不同厂家漆雾凝聚剂生产工艺以及原材料过程具有不同的优点和缺点。传统漆雾凝聚剂其工艺简单，在高粘度的油漆废水处理中破粘优势显著，但为酸性体系在使用过程中需调节PH值和注意皮肤的接触。而现有的新型漆雾凝聚剂为环保产品，逐渐替代了传统产品，其优势在于环保、用量少，漆雾凝聚剂厂家弘源水处理在产品的研发上不断的学习与借鉴，研发出一系列专用的漆雾凝聚剂ab剂产品，针对不同的油漆污水处理。

漆雾凝聚剂是不是危险品？

漆雾凝聚剂为环保材料聚合生产，PH值为中性，无危化成分。产品有效贮存期半年，本产品经合理投加，净化后水质完全符合循环水使用标准。漆雾凝聚剂包装为25kg/200kg/1000kg蓝色塑料桶包装，储存于阴凉、干燥处、防止日晒。

漆雾凝聚剂厂家-弘源水处理科技专业供应水帘式涂装喷漆污水处理专用（油性漆、水性漆）漆雾凝聚剂、AB剂产品，可以根据不同涂装工艺以及喷漆污水类型，选择相对应的漆雾凝聚剂型号。广泛用于家具厂、汽车零部件、家电、零件、玻璃、机械制造、塑料喷漆、五金外观喷涂等各种喷漆线污水处理。产品质量在喷漆废水处理技术领域建立了良好的合作关系，积累了丰富的经验，取得了良好的业绩。先后取得河南、陕西、山西、江苏、浙江、山东、安徽、四川、河北、广东等漆雾凝聚剂、除漆剂、ab剂的销售市场。详情可咨询河南漆雾凝聚剂厂家-弘源水处理科技。