

石墨专用斗式提升机|面粉斗提机生产厂家

产品名称	石墨专用斗式提升机 面粉斗提机生产厂家
公司名称	河南奥创机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	河南奥创:奥创机械 HL:HL50 河南省:新乡市
公司地址	牧野区新辉路马坊路口
联系电话	0373-2678878 18937312466

产品详情

概述

斗式提升机一般有两种传送方式。

D型:带式斗式提升机，采用离心式卸料，挖取式装料

HL型:圆环链型式提升机，采用离心式卸料，挖取式装料

本系列斗式提升机适用于垂直向上输送堆积密度小，易于挖取的粉状.颗粒状.小块状的低磨琢性物料，如碎矿石.水泥.煤.粮食.化肥等.输送高度最高40m，D型输送的物料湿度不超过60%，HL型输送的物料相对于D型可以提升磨琢性较大一些的粉状，粒状及小块状的物料，物料湿度不超过50%。

参数

提升机型号	HL300		HL400	
料斗形式	Q	S	S	
输送量(m3/h)	24	28	45	47
斗容(L)	4.4	5.2	10	10.5
斗宽	300		400	

斗距	500	600
链条规格	418*50	418*50
链条节径	630	630
斗速(m/s)	1.4	1.48
物料最大块(mm)	40	50

注:1.斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算.

2.Q----浅料斗,输送湿粘性物料.

3.S-----深料斗,输送重的粉状至小块状物料.

三.结构特点

斗式提升机由下部区段.上部区段.中间区段驱动装置和运行部分组成

1.下部区段:由下部机壳和拉紧滚筒组(或拉紧链轮组)组成.HL型斗式提升机采用可换轮缘组合式链,链轮寿命,更换工作简便.下部采用重锤箱恒力自动张紧装置,保持恒定的张紧力,以避免打滑或脱链.

2.上部区段:由上部机壳.头罩和传动滚筒组(或传动链轮组)组成.

3.中间区段:由起支承.防护和密封作用的中部机壳组成,中部有单通道和双通道两种形式.

4 驱动装置:由电动机.减速器.三角带等组成.选用不同的减速器,驱动装置分为EL和YY型两种;按相对机体位置不同分为有左装和右装.

5.运行部分:由料斗.橡胶输送带或圆环链.链环钩等组成.料斗分有浅斗,深斗两种形式.HL型牵引构件采用高强度圆链环,性能可靠,寿命长.

四订货须知

订货型号(D型或HL型),料斗的形式(深斗或浅斗),上下轴距或者物料须提升的高度,左装或右装,但通道或双通道,必须详细注明

奥创机械厂家提示：请通过正规渠道购买奥创机械产品，以保障您的

合法权益！

24小时：18937312466