

# 油漆絮凝剂ab剂 上海油漆絮凝剂ab剂

产品名称	油漆絮凝剂ab剂 上海油漆絮凝剂ab剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:恒信达 效果:高效环保 特点:去除率高
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

## 产品详情

### 油漆絮凝剂ab剂 上海油漆絮凝剂ab剂

油漆絮凝剂ab剂主要用于喷漆油漆污水漆渣的絮凝上浮，油漆絮凝剂ab剂通过高分子链的吸附作用将漆渣凝聚成团，进而达到上浮去除的目的。油漆絮凝剂ab剂属于环保型水处理剂，使用方法简单、效果突出。油漆絮凝剂ab剂在喷漆污水处理有两个标准，一是辅助生产，即保持循环水不断吸收过喷漆雾的功能，并不断把水中漆渣分离出来，避免管道、水泵堵塞。二是达到环保要求，避免废水外排污染环境。

#### 油漆絮凝剂ab剂现场使用说明：

- 1.开启循环水泵，在循环水泵吸水口处加入A剂溶液。
- 2.循环60分钟后（可根据现场水量适当增加或者减少混合时间），在循环水泵出水口处加入B剂溶液。

正常情况下30分钟左右即可达到较佳的效果，B剂投加量需要根据上浮效果适当增加或者减少。上浮的漆渣可用滤网打捞处理，从而实现净化的目的。

#### 油漆絮凝剂ab剂使用注意事项：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。

3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

---

油漆絮凝剂ab剂产品特点：

- 1、使环水变清澈。
- 2、COD含量降到1000MG/以下。
- 3、漆渣上浮率： 95%
- 4、水幕完整、均匀，使喷漆质量提高，且不会造成空气污染。
- 5、管路顺畅，设备使用寿命长，可减少维修及损件，降低成本。
- 6、完全去除水中油漆的粘性，漆渣凝聚上浮，易处理，易收集节省人工。
- 7、漆渣不会污染喷房系统，废水处理费用低，喷房空气良好，有助产量及效益提升。
- 8、使换水周期增长，一般为3-6个月。

油漆絮凝剂ab剂 上海油漆絮凝剂ab剂