

# 190a柴油户外用发电电焊机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 190a柴油户外用发电电焊机             |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | .00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮                     |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531   |

## 产品详情

190a柴油户外用发电电焊机电弧焊是目前应用广泛的焊接方法。它包括有：手弧焊、埋弧焊、钨气体保护电弧焊、等离子弧焊、熔化气体保护焊等。绝大部分电弧焊是以电与工件之间燃烧的电弧作热源。在形成接头时，可以采用也可以不采用填充金属。所用的电是在焊接过程中熔化的焊丝时，叫作熔化电弧焊，诸如手弧焊、埋弧焊、气体保护电弧焊、管状焊丝电弧焊等；所用的电是在焊接过程中不熔化的碳棒或钨棒时，叫作不熔化电弧焊，诸如钨氩弧焊、等离子弧焊等。

190a柴油户外用发电电焊机柴油发电电焊机组能焊在这么好的原因有；采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，柴油发电焊机组让您在户外焊接操作变得更加得心应手。欧洲狮动力汽油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有。

190a柴油户外用发电电焊机

技术参数

产品型号：B-190TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V : 220

启动方式 : 电启动

机构类型 : 开架式/手推式

相 数 : 单相

电焊机参数

电流调节 : 0-190A

焊条范围MM : 0-4.0

焊接模块 : 工业焊接模块

空载电压V : 70

焊机等级 : 工业级

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 8~12

消声装置 : 工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : BT-186TSI

冷却方式 : 风冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷

发动机马力 : 10HP

燃油类型 : 柴油

其他参数

蓄电池 : 12-8.3A-Ah

油箱容积 : 22L

机油容量L : 1.65

调速方式 : 自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：755

宽mm：495

高mm：705

整机净重KG：155

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护