

# 地铁施工用12KW柴油发电机

产品名称	地铁施工用12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

地铁施工用12KW柴油发电机 这样采用防音型机组基本可以满足环境对柴油发电机组的噪声要求，大大降低了对机房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高，只需对机房再做进一步的简单处理即可达到更高的要求。开矿的时候，必须用到电力设备，但是本身又存在着一个电力不能到达的问题，也要配备这种发电机，欧洲狮柴油发电机有着全面的功率范围；另外，很多医院，银行之类等场所，由于不能缺电，也必须备有柴油发电机组作为备用电源，所以也必须有柴油发电机。

### 技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-292TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050mm

宽 : 610mm

高 : 670mm

整机净重KG : 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

因为没有点火系统，故障低；使用范围广；有害排放物较低；防火安全性好；发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管。特点是单机容量等级多。国际机组从几千瓦~几万千瓦，国内机组大几千千瓦；配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要 34~82L/KW·H 汽轮机的1/10）。柴油发电机组如何省油节油，如何降低发电成本这一问题一直备受广大柴油发电机组用户的关注，柴油价格上升意味着发电成本的增加，在无法控制柴油价格的情况下，用户就需要另辟蹊径，采取别的方法来节省柴油发电机组的耗油量，降低发电成本。