

二次滤网；电动二次滤网；反冲洗二次滤网

产品名称	二次滤网；电动二次滤网；反冲洗二次滤网
公司名称	江苏天锤电力辅机有限公司
价格	8.80/套
规格参数	品牌:天锤电力辅机 型号:DWL-700 产地:连云港
公司地址	连云港市海州区锦屏路63号
联系电话	0518-85370709 18061362099

产品详情

一、概述

二次滤网系统是净化水中污物、保持凝汽器水室经常处于清洁状态，保证胶球正常投运，提高胶球回收率不可缺少的装置。而我国环境较为严重，江河、湖泊等水质污染尤为突出。因此，目前冷却水开式循环系统中较为普遍使用的固定式和旋转负压反冲式两种二次滤网，已经显示出它的不足之处。我厂是生产电力辅机设备定点厂，通过近几年来不断征求广大用户意见和对二次滤网的反复试制及不断改进，保留老产品部分结构，增加了电动装置，增加强排污装置，使二次滤网结构和使用性能更加完善，并广泛应用于6MW至300MW火力发电机组冷却水开式循环系统中，受到广大新老客户的一致好评。

二、产品特点1、固定式的特点：2、旋转式特点：（1）驱动网芯的一对大小齿轮常年在含泥沙等杂质的水中运行、极易磨损和腐蚀，严重影响机组安全和经济运行。（3）维修、检修工作量大。1、消除了老式二次滤网存在的传动系统复杂易产生故障的缺点，运行安全可靠，检修维护方便。三、结构形式和工作原理工作原理：经过拦污栅和一次滤网过滤的循环水中仍含有不少悬浮物和泥沙等杂质，经过循环水泵进入二次滤网再过滤，当水中悬浮物、塑料薄膜等杂质在滤网表面附到一定数量时，滤网的内外水压差增大到控制系统规定数值时（一般为500mmH₂O柱），启动控制系统动用、排污机构投入工作，将附着物排出二次滤网，待内处压差恢复到正常时（一般 400mmH₂O柱）控制机构关闭、循环往复，从而完成过滤排污工作过程。也可以根据用户情况选择定时排污。四、规格型号（参见附表）

安装位置根据用户要求。网芯转动速度按用户要求设计。一般控制在8转/分钟以下。（1）二次滤网可卧式或立式安装在凝汽器循环水进口管上，也可安装在循环水泵出口，其效果相同。还可以根据用户的不同情况另行设计。（3）安装尺寸可根据用户的现场情况确定。必须要有地面基础紧固。（5）安装后，须清除滤网前循环水管中的一切杂物，投运前，并作运行试验。1、需方提供安装方案（立式安装、卧式安装、垂直90度安装）、接管口径根据需要方提供安装尺寸或原二次滤网图纸进行设计。

2、用户有特殊环境，我公司将派人现场勘察另行设计。