

自启停35KW柴油发电机投标

产品名称	自启停35KW柴油发电机投标
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

自启停35KW柴油发电机投标 四冲程，风扇水箱冷却，涡轮增压，中冷进气，噪音低、排放优良。性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。应用喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。高效的燃烧系统确保完全燃烧，除此之外，一个大型消音系统抑制了排气噪声和发动机的声音所包含双壁结构和吸收衬垫。机器配置低油报警系统，在油位下降到有限的水平之前，发电机组将自动停止。整个组重新启动只有油填充。机组运行中，安全无忧！

技术参数

产品型号：GT-35TSI

额定功率KW：35

备用功率KW：36

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-550FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、发电输出插头三个。

发电机的优点：1.快捷、可靠的冷启动。同时，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力；

2.运行费用低，发动机燃烧过程中技术的采用，极大的降低了燃油的损耗，为用户提供低的运行费用；

3.工作平稳噪音低，专门的发动机机体，优化设计的减震系统，精确匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音；

5.进口发电机组公司对全系列产品提供。

6.进口发电机组公司建设遍布全国的专业服务网络，为客户提供24小时售后服务和零配件供应